

除蜡剂,除蜡王,洗蜡王,洗蜡剂

产品名称	除蜡剂,除蜡王,洗蜡王,洗蜡剂
公司名称	北京科玺环保清洗剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡 大学城南
联系电话	010-52885013

产品详情

除蜡剂除蜡王洗蜡王洗蜡剂 型号：kx-140dsl

本品是经科学的专利配方优选，由高纯度烷烃化合物加氢精制，再结合清洗材料和清洗工艺的要求，在其中加入偶联剂、增溶剂、抗氧化剂、稳定剂等复配而成。本产品洗净力强，与材料相容性好，无腐蚀，自然挥发损失小，不污染环境，不破坏臭氧层，是三氯乙烯等卤代烃较理想的环保替代清洗剂。

用 途

适用于清洗表面处理、电镀、精密五金、机械加工等行业的铝、铜、锌、镁等有色金属（合金）和不锈钢制品，碳钢等金属表面抛光蜡、污渍油垢、乳化切削加工液等的清洗，并能除蜡除油一次完成。

主要性能

溶解性能好，除蜡除油污能力强，不仅能脱除非极性污垢，还能脱除极性较强的有机污垢，清洗后溶剂挥发无残留。

性能稳定，不会变质，对工件表面无腐蚀，可适应多种材料的脱蜡脱脂清洗。

环保、无卤素、无cod、不破坏臭氧层，可以循环使用。符合rohs、pfos、pfoa、pahs、svhc的要求。

主要技术指标

产品名称	kx140dsl
外观	澄清无色液体
沸点 (101.kpa) / (初馏点)	125
(终点)	205
密度 (20 .g/cm3)	0.79
粘度 (20) / (mpa.5)	1.2~2.5
挥发速度 100 (min)	13~21
闪点 (闭口)	35
自燃温度	>200
kb值	128

使用方法

适用真空清洗、超声波、浸泡、擦拭等方式均可。

为了提高产品清洁度和清洗效率，更为节省溶剂用量，建议将清洗工序设定为两槽两次清洗或三槽三次清洗，每槽洗1~3分钟，之后用强（或热）风吹干效果更佳。更换清洗剂时将最脏的第一槽报废，将第二槽换为第一槽，第三槽换为第二槽，新的干净清洗剂加入到第三槽。

注意事项

请勿使本产品与眼睛接触，若不慎溅入眼睛，可提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。

不可吞食本产品，若不慎吞食，勿催吐，保持休息状态，及时进行医护。

为防止皮肤过度脱脂，操作时请戴耐化学品手套。

盛装本产品的容器与管线必须洁净，不要与其它溶剂混用。

本品遇明火、高热能引起燃烧，与氧化剂接触会发生化学反应或引起燃烧。故不要在接近明火、高热或点火源的地方贮存、打开或使用。避免高温阳光直射。使用场所请做好防静电措施。

工作现场严禁吸烟。

使用本产品的工作场所要求通风良好。