

USB连接线 AM转DC3.5立体声音频线 厂家

产品名称	USB连接线 AM转DC3.5立体声音频线 厂家
公司名称	东莞市冠准实业有限公司
价格	2.50/条
规格参数	品牌:冠准 型号:GZ01 材质:裸铜
公司地址	广东省东莞市南城区白马黄金一路3号A栋
联系电话	0769-23154250 18665302786

产品详情

【产品名称】

usb连接线 am转dc3.5立体声音频线 厂家

【产品特点】

* 外被采用85p超软reach环保pvc,耐用、环保、专业!

* 采用标准usb2.0接口,传输更快捷、更方便,带充电功能。做工精细,质量超好,优质线材,柔软耐用,保证达到480mbps/秒的高速传输!

* 线芯全部采用高品质镀锡无氧铜,增加信号传输面,抗氧化,使用寿命高于普通产品50倍!

* 线材采用铝箔,编织网双层屏蔽,抗干扰能力更强,信号传输更快更稳定!

* 采用独特的信号线对绞方式,增加信号的传输稳定性!

* 整个产品制作经过49道标准化制作工艺,26次严格质量检测,完全符合国家检测标准!

【使用温度范围】

使用温度范围(ambient temperature):-10--40 ° c

环境湿度(ambient humidity) : 30%--85%

存储温度(storage temp) : -20 ° c--70 ° c

存储湿度(storage humidity) : 30%--90%

【使用说明】

- 1、正常接法 公接母，母接公；
- 2、避免拉扯注塑头，正常力度；
- 3、本厂产品100%测试后出货，放心使用！

【应用范围】

- 1.电脑周边：鼠标、键盘、视频、扫描仪、摄像机、电视及视频抓取盒、音箱....
- 2.数码周边：手机、音响、数码相机、mp3、mp4、游戏机...调制解调器、扫描仪、摄像机、电视及视频抓取盒...
- 3.自动化工控设备，usb电子产品设备...

【性能指标】

- 1.支持热拔插，系统可对设备进行自动检测和配置.
- 2.线芯材质：无氧铜bc（99.999%纯铜）可选镀锡铜ts {亲，我们从不做铜包钢材料的}
- 3.外被护套材质：可选 环保pvc/tpe/pe/pu
- 4.规格：根据客户提供的图纸或信息可选定规格ok
- 5.包装：可根据客户要求包装（常规出厂：一百条pe袋包装，装箱数量：100/48可面议）
- 6.可选电流：800ma\1a\1.5a\2a\2.5a等
- 7.工作电压：5v
- 8.最大允许电压：12v
- 9.传输速率：480kbit/s
- 10.接口：可选usb/micro5p/mini5p/mini4p/ps2/iphone8p/iphone4/6等
- 11.产品亮点：标准设计，健全工程，完整工序，超高效率，100%品质卓越！

【技术参数】

- 1.接口类型：usb2.0。
- 2.插头pin针前镀金1u,后镀锡，铁壳镀镍，盐雾测试过24-48小时测试。
- 3.采用ul2725标准线缆.可选国标rohs/reach 6p升级版16p/ui等
- 4.绿白对绞信号线采用高发泡pe，红黑芯线采用高纯度无氧铜丝。
- 5.采用铝箔屏蔽处理，外加高密度编织屏蔽，提升了信号传递的速度和衰减。
- 6.线材外被采用环保pvc绝缘,绝缘厚度0.1-0.5mm。
- 7.线材od2.5-6.0mm。
- 8.线缆长度0.2-10米，根据客人使用条件定制。