施敏打硬575H

产品名称	施敏打硬575H
公司名称	深圳市恒生瑞科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市南山区蛇口花果山大厦a2004
联系电话	86-0755-26829883 13537566612

产品详情

施敏打硬575h

不仅具有橡胶粘接所具备的标准性能,而且经过mil的性能测试结果,一般都具有下列各种特性: 1.施敏打硬575h具有良好的粘接性,2.施敏打硬575h具有良好的耐热性.3.施敏打硬575h硬化后的皮膜,不但具有强劲的粘力,而且具有良好的耐弯曲性. 4.操作简便. 用途:天然橡胶以及人造橡胶和金属品的粘着/橡胶皮(限于橡胶皮反面加附有棉沙布的制品)各合板的粘合,皮革制品.纺制品.木材.玻璃棉.海棉橡胶等的粘着.其他如陶瓷.混凝土的粘着亦可.

其他型号有：super x、super x 8008、super x 720一液型、无溶剂、速硬化、超多用途、高机能弹性接着剂。super x、super x 8008有白、黑、透明三种颜色，有135ml/支、170g/支和333ml/支三种包装，有ax-039、ax-040、ax-018、ax-019、ax-096等品番。super x 720有白（sx720w、sx720wh）、黑（sx720b、sx720bh）两种颜色，有200g/支和333ml/支两种包装，有ax-045、ax-047等品番。ep001、ep138、ep330环氧树脂；3000rx、3000rs快干胶；575黄胶；y-358a/b、y-480a/b磁回路胶；cs-1500ab胶；cs4501、cs4505黄胶；223b、638制动剂