

# 316不锈钢快装电磁阀

产品名称	316不锈钢快装电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	210.00/台
规格参数	品牌:欣一 型号:B18 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

316不锈钢快装电磁阀卫生级快装电磁阀是由上海欣一阀门有限公司供应，上海欣一阀门有限公司专业供应卫生级电磁阀，不锈钢电磁阀，食品级电磁阀，医药设备专用电磁阀，不锈钢316电磁阀，欢迎大家前来采购！！

### 一、简介

卫生级电磁阀指的是用于制药，食品等行业中的，对卫生等级要求很高的场所所使用的阀门管件。其所使用的阀体材质为304不锈钢以及316不锈钢，其密封材质主要采用硅橡胶和聚四氟乙烯。一般采购的是药厂或者食品厂用于维修及其相关设备的配置，采购商基本上是制药、食品设备系统集成商及买批发的等。

### 二、直径说明：

可按需定制

规格	dn10	dn15s	dn15	dn20	dn25	dn32	dn40s	dn40	dn50
卡盘直径 (mm)	19	25	34	50.5	50.5	50.5	50.5	64	64

### 四、应用功能状态代号说明：

1.常闭型：通电开启，断电关闭

2.常开型：通电关闭，断电开启

## 五、参数：

规格:dn10,dn15s,dn15,dn20,dn25,dn32,dn40s,dn40,dn50 接管流体控制状态:常闭型、常开型

公称通经:10~50mm 阀体材质:304不锈钢、316不锈钢

密封材质:聚四氟乙烯 类型:直通式 连接形式:卡箍 流动方向:单向

零部件及配件:国产线圈、防爆线圈、进口线圈、进口防爆线圈、防水线圈

接线方式：接线座式；引线式；插头式

形态:活塞式

介质粘度：小于50cst（大于50时需定制）

电源电压: dc12 ~ 220v; ac24 ~ 380v 压力环境:0.~1.2mpa 工作温度:-20 ~155 标准:国标

用途:进水、放水、排气、截止、节流、补水、排空..... 适用介质:水、蒸汽、药液、空气、氧气、酒类.....