

不锈钢电磁阀2W-320-32B

产品名称	不锈钢电磁阀2W-320-32B
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:欣一 型号:2W-320-32B 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

不锈钢电磁阀2w-320-32b关键词：不锈钢电磁阀、直动式电磁阀、膜片式电磁阀、水用电磁阀、螺纹电磁阀

一、主要技术数据

- 1、使用压力：0~10kg/cm²
- 2、最大耐压力：16kg/cm²
- 3、使用流体：空气、水、油、瓦斯、煤气、液化气
- 4、使用流体粘度：20cst以下
- 5、工作温度：-5~80
- 6、电压波动范围：±10%
- 7、动作方式：直动式
- 8、型式、常闭式（即通电后阀开启，或常开式（通电阀关闭）。
- 9、工作寿命 > 15万次
- 10、绝缘等级：b级
- 11、线圈温升 < 75
- 12、功率 < 15w

二、电磁阀安装注意事项

- 1、安装电磁阀，阀体上的箭头标记，应同管路流体流向相一致。
- 2、电磁阀上的标牌参数应与实际使用要求相符。特别请注意标记的额定电压。
- 3、本阀没有安装防爆装置，不能在有爆炸性危险的场所使用。
- 4、对电磁阀有特殊要求，请与当地经销商联系。

三、产品规格

型号	通径 (mm)	a	b	c	d	k(g)	阀体材质
2w025-06	2.5	66	30	75	40	1/8"	锻造铜
2w025-08	2.5	66	30	75	40	1/4"	
2w040-08	4	66	30	75	40	1/4"	
2w040-10	4	74	32	85	52	3/8"	
2w160-10	16	101	57	117	69	3/8"	
2w160-15	16	101	57	117	69	1/2"	
2w-200-20	20	107	57	123	73	3/4"	
2w-250-25	25	111	74	134	99	1"	
2w350-35	35	140	90	170	119	1 1/4"	铸造铜
2w400-40	40	142	95	172	123	1 1/2"	
2w500-50	50	172	123	209	168	2"	

注：1、需要法兰连接、的在型号后加f，如2w250-25f 2、需要不锈钢螺纹连接的加j，如2w250-250j
2、需要不锈钢法兰式的即：2w25025jf 4、需要常开式的在型号最后加k，如2w250-25jfk
即表示：不锈钢阀体，法兰连接，常开式。通径 25mm。