

YT无机活性保温隔热系统操作流程

产品名称	YT无机活性保温隔热系统操作流程
公司名称	河北银通建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:YT无机活性保温材料 型号:YT无机活性保温材料 材质:无机材质
公司地址	河北衡水和平西路266号御园1号1118
联系电话	0318-6660188 13784882088

产品详情

河北银通建材有限责任公司产品描述

：绿色节能，无网设计，国内首创——yt无机活性墙体保温材料：以天然优质耐高温轻质材料为骨料，优化组合多种无机改性、固化材料和游离性表现的纳米级材料，采用国际先进的无机粘接和抗裂技术，实现了产品的无网应用，保温产品完成国家级和省级的标准图集。公司产品荣获国家住建部：绿色建筑节能推荐牌、中国著名品牌、全国保障性住房建设用材优秀供应商。

yt无机活性墙体保温隔热系统性能优势

- 1：保温隔热节能效果好——超低导热材料的融合为产品提供了节能的保证；
- 2：安全，防火，使用寿命长——a级不燃材料。产品是优质无机材料的聚合物，与建筑墙体具有同属性，可实现与建筑体同寿命；
- 3：施工简便快捷：——工期缩短近一半时间，由于产品属于单组分无机产品，只需要产品和水搅拌即可上墙操作，在施工上没有过高的技术要求，通常抹灰工即可操作，也不需要板类很高的技术要求和施工中的繁杂工序，所以在工期上大大缩短了时间；
- 4：抗水、耐酸碱、适应性强。产品和墙体无缝连接，稳定性高，耐候性强；能避免建筑中空调板、窗台、楼层沿等部位漏水，容易形成空鼓开裂的问题；同时其较强的粘结力和耐酸碱性能材料的加入，能使建筑体保持较完整的表面层，不易出现墙面霉变，粉化等现象；
- 5：环保舒适性能佳——具有一定的透气性。产品的成分有能保持活性，柔性的成分，其自身具有冬暖夏凉的透气性，所以在使用产品的房间里不会出现憋感，能营造出身体感觉轻松舒适的环境。
- 6：性价比优越——产品施工简单容易操作、并且其施工中不用基层处理，也不需网格布、铆钉、抗裂砂浆和找平腻子等工序、大大降低了人工费用和材料费；其与墙体同寿命的特性，也避免了一个工程重复保温的浪费现象；

yt无机活性保温材料操作流程：

先将基面的灰尘和油污处理干净并达到湿润后，将搅拌好的yt无机隔热保温材料直接批抹于基层墙体上或找平水泥砂浆上。基层为粘土砖和加气块时，需先用水喷洒墙面。第一遍第一抹子要用力压实，让保温材料与基层墙体充分结合，厚度掌握在5mm左右。第二抹子可抹约15mm，两抹子共约20mm为第一遍，做完后将表面拉毛。可以抹完第一抹子后随即抹第二抹子，也可以将5-7m²的墙面抹完第一抹子后再抹第二抹子。当第一遍材料的含水率大约在50%时，可进行第二遍批抹，方法同第一遍。最后一遍若为涂料饰面则压实收光，若为面砖饰面或做防护层（抹聚合物抹面砂浆复合耐碱风格布）则压实搓毛。视空气干燥程度，可上午做第一遍，下午做第二遍，也可第二天做第二遍。若两遍间隔较长，第一遍将干透时，抹第二遍前应将墙面洒水湿润，否则两遍间粘结强度降低。抹到设计厚度后，借助靠尺做简易找平。大约过两个小时待墙面硬度稍上来时用抹子压实收光或压实搓毛。保温层厚度不允许有负误差。采用外墙复合保温时，外墙的内外侧及窗口四周满yt保温材料。