

HY-018-200A臭氧机广州200克臭氧机

产品名称	HY-018-200A臭氧机广州200克臭氧机
公司名称	广州佳环电器科技有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	品牌:广加环 型号:HY-018 臭氧:200克
公司地址	广州白云区人和镇凤和村鹤龙七路387号
联系电话	020-62112919 13250792006

产品详情

hy-018-200a臭氧机广州200克臭氧机

<http://www.gzchouyang.com>

广州佳环电器科技有限公司

200克空气源资料

一：臭氧发生器的组成

：产品组成：

臭氧发生器单元100克发生管2根、220v/50hz（可根据当地要求制作）臭氧线路板2块，高压包低压包2套、不锈钢外壳、无油空压机、冷凝系统、消声器，电磁阀，干燥装置、电流表、电压表、臭氧指示灯、电源指示灯、风扇、臭氧浓度调节旋钮。

：产品特点：脱羟石英管结构臭氧发生器，超长寿命设计、臭氧浓度高，其功率、体积比同类产品都小。

3：冷却方式：风冷+水冷。

4：气源：空气源。

5.冷却水量：0.6-0.7t/h

二：臭氧发生器产臭氧基本流程：

无油空压机（压缩空气）

冷凝系统（冷却无油空压机提供的空气温度）

精密过滤器、全自动电磁阀（过滤冷凝系统冷却后的空气中所产生的水珠，然后经过电磁阀排出）

干燥装置（干燥过滤后的气体）

臭氧发生器单元（经过高压放电分解氧气形成臭氧）

三：机器易损件有：机器外接的硅胶软管，止回阀

200g/h空气源臭氧发生器参数：

输入电源	220v/50hz	工作频率	800—1000hz
工作电压	4.5kv	额定工功率	2300w
臭氧产量	200g/h	气源	空气源
设备体积	65*55*143cm	浓度调节	10-100%
臭氧浓度	15mg/l—25mg/l	冷却方式	水冷