

YT-S6595 优特新材料高端定制

产品名称	YT-S6595 优特新材料高端定制
公司名称	江苏优特新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:YouTe 型号:YT-S6595
公司地址	江苏省淮安市淮阴区老张集乡工业集中区9号厂房
联系电话	0517-8463 5809 18862460750

产品详情

公司简介

江苏优特新材料科技有限公司成立于2012年，注册资本1000万，占地18亩。专业从事新型聚氨酯弹性体预聚体与制品的技术研发和生产。我们研发团队致力于吸收国内外优秀先进技术，不断创新与突破，积累了众多新型聚氨酯产品技术。

江苏优特新材料科技有限公司选材合理，精准制备，并通过特定的生产工艺和加工程序，使最终的聚氨酯产品性能达到最优，降低您的生产成本，节能减排。可根据客户特殊要求定制各种硬度各种类型的预聚体，耐高温，耐水碱，耐溶剂，高耐磨等预聚体，欢迎广大客户来电咨询订购。

优特定制生产，是您放心的选择。

联系电话：13962208655 瞿健

固定电话：0517-8463 5809

传真：0517-8463 5809

邮编：223312

yt-s9095 用于聚氨酯板材，张力辊，，棒材，托辊，筛网，刮板，胶轮，密封圈，研磨机衬里等。

yt-s6595 用于聚氨酯板材，张力辊，，棒材，托辊，筛网，刮板，胶轮，密封圈，研磨机衬里，管道衬里，酸洗辊，鞋跟等。

yt-pe 用于聚氨酯造纸辊，刮板，脚轮，密封圈，鞋跟等。具有极好的耐磨性，抗高温性，抗撕裂性，回弹极佳，耐水解，抗高温。

yt-pp9095 研磨机衬里，管道衬里，脚轮，鞋跟等。

yt-5058 硬度50-58 用于彩涂辊，涂敷辊等。配上定制固化剂，即可手工浇铸又可机械浇注。调节硬度（调节范围45-60a），耐溶剂好，高回弹，成品不跑硬度，易打磨。

优特youte g t80聚醚系列预聚体（65-95a）该聚醚系列预聚体所得制品具有良好的低温性能，耐水解性能，可靠的力学性能，硬度65-95a。

1 youte g2865

透明液体，凝胶时间（min）25-30；110 硫化脱模时间为60分钟；邵氏硬度： 65 ± 2 （邵氏硬度a）；用途：缓冲块，耐水密封圈，传递辊等。

2：youte g4585 透明液体，凝胶时间（min）10-13；110 硫化脱模时间为40分钟；邵氏硬度： 85 ± 2 ；用途：耐水密封圈，脚轮，研磨机内衬，耐水管道内衬，pu板材，pu棒，托辊等。

3 youte g5290 透明液体，凝胶时间（min）5-8；110 硫化脱模时间为30分钟；邵氏硬度：90 ± 2；用途：耐水密封圈，脚轮，研磨机内衬，耐水管道内衬，pu板材，pu棒，托辊等。

4 youte g5894 透明液体，凝胶时间（min）4-5；110 硫化脱模时间为30分钟；邵氏硬度：94 ± 2；用途：脚轮，pu板材，pu棒，托辊，张力辊，托辊，张力辊等。

5 youte g6395 透明液体，凝胶时间（min）3-4；110 硫化脱模时间为30分钟；邵氏硬度：95 ± 2；用途：耐水密封圈，脚轮，pu板材，pu棒，托辊，张力辊等。