

光闪式短路电缆故障指示器软夹可调节卡电缆大小 电缆分支箱用

产品名称	光闪式短路电缆故障指示器软夹可调节卡电缆大小 电缆分支箱用
公司名称	广州比优特有限公司
价格	58.00/只
规格参数	品牌:WHL 型号:WHLEKL-2
公司地址	广州市花都区新华街工业大道新街牌坊比优特工业园
联系电话	13660029741

产品详情

可按用户的要求定制生产，可贴牌，量大从优！欢迎询盘！

联系人：蒋晓琼

手机号码/微信号：13660029741

q：297453250

网址：<http://bytdl.taobao.com/>

<http://shop1418089061363.1688.com/>

联系我们

公司名称：广州比优特电力科技有限公司

联系人：蒋晓琼

手机号码/微信号：13660029741

qq：297453250

网址：<http://bytdl.taobao.com/>

<http://shop1418089061363.1688.com/>

公司地址：广东省广州市花都区新街工业大道新街牌比优特工业园 电缆线路故障指示器是安装在箱变、电缆分支箱、环网柜里，指示电缆故障分支的装置。用于指示故障电流流通的装置。一旦线路发生短路故障，巡线人员可借助指示器上的闪光报警显示，迅速确定故障区段，分支及故障点。彻底改变过去盲目巡线，分段合闸试送电查找故障的落后做法，极大的提高工作效率，有效的缩短停电时间，并提高了供电可靠性和经济效益。

一、电缆线路短路故障指示器短路故障判据 (1) $I_t \geq 600a$

I_t 为突变量电流起动值 (2) $I_t \geq 0.5I_0$ I_0 为短路前线路电流 (2) $I_t = 0$

I_t 为线路故障后电流 (4) $0.02s \leq t \leq 2s$ t 为电流突变时间 电缆线路短路故障指示器，每套标准配置为三个短路指示器，短路指

示器检测短路故障，可检测短路故障。

二、电缆线路短路故障指示器技术参数：

短路动作响应时间：0.02s $t \leq 4s$ 、工作

环境范围：-40 — +85 工作电源：

内置2000毫安/小时锂电池

一节，使用寿命5年，电压3v自动复位时间：17小时装卸造作简单：

需专用安装工具可带电装卸指示器。线范围：电缆直径（带外皮） ϕ

40mm 电缆线路故障指示器是安装在箱变、电缆分支箱、环网柜里，指示电缆故障分支的装置