

# 德国PHOENIX菲尼克斯总线模块 继电器

产品名称	德国PHOENIX菲尼克斯总线模块 继电器
公司名称	东莞市凌圣五金机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城区鸿福西路南城商务大厦810室
联系电话	0769-88053688 13925874540

## 产品详情

凌圣简介：

德国凌圣科技有限公司（Isptc gmbh），专注为中国制造业提供德国及欧盟原装进口工业品配件、技术支持和解决方案，是德国工业品直购中国第1品牌，拥有近15年的工业品配件供应、技术支持与解决方案提供经验。

凌圣的主营项目：

Isptc gmbh 在德国法兰克福（frankfurt main）成立，在德国建立并拥有专业的技术支持团队、采购团队和仓储物流中心。与德国超过1000家以上的工业品原产商建立合作或代理关系，供应超过3000种以上德国本土工业品品牌，涵盖4大工业品核心领域：

- 1、机械动力与工具【电机减速机、伺服与驱动器、刹车离合器、制动器、链条、工具等】；
- 2、液体及过滤装置【液压与气动、泵、阀、过滤器等】；
- 3、电气及电气自动化【电容电位器、控制器与继电器、仪器仪表、传感器与编码器、电源与模块】；
- 4、设备及零部件【接头与端子、标准件、刀具夹具等】，形成了拥有超过105000种高质量产品的供应规模。

目前是总代理品牌有：iwis 伊维氏链条、wippermann 威浦曼、gtr 日精、spg 艾斯匹技、sumitomo 住友、renold 瑞诺德、tsubaki 椿本、diamond 钻石、hitachi 日立、etp、murtfeldt 梅富、schunk 雄克、zae、rockwell 罗克韦尔、euchner 安士能、gemu 盖米、roemheld 罗姆希特、coax、kral 克拉、dkm、kemmler。

Isptc在中国四大核心区域建立子公司、服务团队、仓储中心，并拥有高效且稳定的erp系统支持，因此在Isptc，客户可以一站式地采购企业所需的所有产品和解决方案，并且快速安全的送达。

## 凌圣优势

原厂直购更专业：拥有德国实体公司和专业的技术工程师、询价客服人员组成的原厂直购团队

原厂直购更省钱：真正实现源头采购，省去代理商和分销商，没有中间环节，做到优质平价

原厂直购更快速：所有货物采用空运快递，让您每一次订购的、货物都能最快速的送达

原厂直购更全面：与欧盟近1000家工业品供应商建立合作，拥有丰富的产品线，几乎涵盖您所有的需求

原厂直购更可靠：每一个订单都拥有进口报关单和原产地证明书，确保每一个产品都是原装进口真品

原厂直购更贴心：只需要提供您需求的型号或铭牌，我们德国本土技术工程师将为您查询到相应的产品

## 凌圣承诺

免费送货：客户只需支付产品价格，无需支付任何其它费用，如包装费或运费，且不设最小起订量。

质量保证：凌圣所有产品提供至少1年质量保证，凌圣自有品牌可提供3年以上质量保证。

30天退还：假如某些产品不符合需求，在保证外包装完整的前提下，凌圣将安排退货并且快速发货。

正品保证：凌圣所有提供的产品均拥有进品报送资料和原产品证明，保证100%正品。

## 凌圣合作伙伴

经过公司所有员工的协力合作，客户遍及电力、冶金、化工、石油、汽车、环保等众多行业。得到了众多国内外著名企业如：百事可乐、上海宝钢、富士康集团、加多宝集团、洁柔、三一集团、天津一汽、盐田港集团、中国海油、中粮集团、广州本田、国家电网等众多厂商的支持与他们长期的合作。

德国菲尼克斯电气集团 成立于1923年，是电气连接和电子接口领域、工业自动化领域的世界市场领导者。菲尼克斯电气为电力、电子、通讯、机械、建筑、石油、化工、航空、交通、铁路运输、汽车制造、工业自动化行业提供世界一流产品和优质服务。目前在海外32个国家设有子公司，56个国家设有销售处和代表处。

菲尼克斯电气拥有六大产品系列，全面提供创新的工业电气解决方案。“从传感器到控制器”；从普通的接线端子到高防护等级的设备连接器以及无线以太网，我们都拥有世界一流的连接技术。菲尼克斯电气坚持技术创新，不断超越用户的期望。

## 菲尼克斯phoenix通用安全继电器psr-scf系列

继电器型号：有源机电驱动，防尘继电器。

机械寿命：约 107 开关次数

安装类型：din导轨安装

保护等级：ip20

安装位置：任意

名称：供电回路间的电气间隙和爬电距离

标准/规程：din en 50178/vde 0160 en 50205

额定过电压 / 绝缘：4kv/基础安全隔离（输入回路和常开安全触点输出之间6kv增强型安全隔离。）

额定绝缘电压：250 v

污染等级：2

电涌电压类别：iii

带强制导向触点的通用安全继电器，5个常开触点，2个常闭触点，单通道，带螺钉连接的可插拔端子，宽：22.5 mm

带正向驱动接点的通用安全继电器，3个常开触点，3个常闭触点，带螺钉连接的可插拔端子，宽：22.5 mm

菲尼克斯phoenix继电器和固态继电器plc系列

- plc-rsc- 12dc/21

和带多层触点的插拔式微型继电器组成，可安装在ns 35/7.5导轨上，1pdt，输入电压12v dc

- plc-rsc- 12dc/21au

底座端子，采用螺钉连接，带有插拔式微型多层镀金触点继电器，用于安装在din导轨ns 35/7.5上，1个pdt，输入电压12 v dc

- plc-rsc- 24uc/21

底座端子，采用螺钉连接，带有插拔式微型多层镀金触点继电器，用于安装在din导轨ns 35/7.5上，1个pdt，输入电压24 v dc

- plc-rsp- 12dc/21

和带多层触点的插拔式微型继电器组成，可安装在ns 35/7.5导轨上，1pdt，输入电压12v dc

- plc-rsp- 12dc/21au

底座端子，采用回拉式弹簧连接，带有插拔式微型多层镀金触点继电器，用于安装在din导轨ns 35/7.5上，1个pdt，输入电压12 v dc

- plc-rpt- 12dc/21

底座端子和带功率型触点的可插拔微型继电器组成，可安装在din导轨ns 35/7.5上，1个pdt，输入电压12 v dc

- plc-rsc- 24dc/ 1ic/act

plc-interface适用于高冲击电流，包括plc-bsc.../1

ic/act底座端子，采用螺钉连接，带有插拔式微型继电器，用于安装在din导轨ns 35/7.5上，冲击电流最高130 a，1个常开触点，输入电压24 v dc

- plc-rsc- 12dc/21hc

plc-interface，包括plc-bsc.../21

hc底座端子，采用螺钉连接，带有插拔式微型继电器，适用于高持续电流，用于安装在din导轨ns 35/7.5，极限持续电流最高10 a，1个pdt，输入电压12 v dc

- plc-osc- 24dc/ 24dc/ 2

plc-interface，包括plc-bsc.../21底座端子，采用螺钉连接，带有插拔式微型固态继电器，用于安装在ns 35/7.5上，1个常开触点，输入：24 v dc，输出：3 - 33 v dc/3 a

菲尼克斯phoenix继电器和固态继电器dek系列

- dek-rel- 5/i/1

继电器模块，带固态微型继电器，触点（agni+au）：小型到中型负载，1个常开触点，输入电压5 v ac/dc，可安装在ns 35/7.5上，模块厚度6.2mm

- dek-rel- 24/i/1

继电器模块，带固态微型继电器，触点（agni+au）：小型到中型负载，1个常开触点，输入电压24v ac/dc，可安装在ns 35/7.5上，模块厚度6.2mm

- dek-oe- 5dc/ 5dc/100khz-g

输入固态继电器，带直流电压输出推挽件，传输频率：100 khz，在输入及输出电路中带led和保护电路，输入：5 v dc，输出：4 - 18 v dc/50 ma

- dek-oe- 5dc/ 24dc/100khz

输入固态继电器，传输频率：100 khz，在输入及输出电路中带led和保护电路，输入：5 v dc，输出：4 - 30 v dc/50 ma

- dek-oe- 5dc/ 48dc/100

输入固态继电器端子，输入：5 v dc，输出：3 - 48 v dc/100 ma，端子宽度：6.2 mm

菲尼克斯phoenix继电器和固态继电器emg系列

- emg 22-rel/ksr-g 24/trp 5

继电器模块，带微型开关继电器，带集成pnp晶体管控制，低控制电流，触点（agni）：中型到大型负载，1pdt，额定控制电压5vdc

- emg 22-rel/ksr-g 24/trp12

继电器模块，带微型开关继电器，带集成pnp晶体管控制，低控制电流，触点（agni）：

中型到大型负载，1pdt，额定控制电压12v dc

- emg 22-rel/ksr-g 24/trp35

继电器模块，带微型开关继电器，带集成pnp晶体管控制，低控制电流，触点（agni）：  
中型到大型负载，1pdt，额定控制电压24vdc

菲尼克斯phoenix模块、总线模块

- psr-scp- 24dc/ts/sdi8/sdio4

psr-trisafe-m输入/输出扩展模块有8个安全输入端和4个可组态的通道（安全输入和输出的选择），2个时钟/警报输入：最高达silcl 3、4级/pl e、sil 3（en 50156标准），插拔式螺钉连接端子

- psr-spp- 24dc/ts/sdi8/sdio4

psr-trisafe-m输入/输出扩展模块有8个安全输入端和4个可组态的通道（安全输入和输出的选择），2个时钟/警报输入：最高达silcl 3、4级/pl e、sil 3（en 50156标准），回拉式弹簧连接的端子

常见型号：

phoenix tcp 5/dc32v

phoenix tcp 7,5/dc32v

phoenix tcp 10/dc32v

phoenix tcp 15/dc32v

phoenix tcp 20/dc32v

phoenix tcp 25/dc32v

phoenix tcp 30/dc32v

phoenix tcp 40/dc32v

phoenix tcp 0,25a

phoenix tcp 0,5a

phoenix tcp 1a

phoenix tcp 2a

phoenix tcp 3a

phoenix tcp 4a

phoenix tcp 6a

phoenix tcp 8a

phoenix tcp 10a

phoenix spring-lock

phoenix thermomark-ribbon 110-emlht

phoenix tl case

phoenix thermomark-ribbon 110-wmsu

phoenix thermomark-ribbon 110-wmsu wh

phoenix thermomark-ribbon 64-wmsu

phoenix thermomark-ribbon 64-wmsu wh

phoenix thermomark-ribbon 110-tc

phoenix x-pen 0,35

phoenix p-pen

phoenix p-pen adapter

phoenix thermomark-ribbon 55-wmshf

phoenix thermomark-ribbon 110 gn

phoenix thermomark-ribbon 110 rd

phoenix thermomark-ribbon 110 bu

phoenix ecp-e2-10a

phoenix ecp-e 1a

phoenix ecp-e-12a

phoenix ecp-e2-1a

phoenix ecp-e2-12a

phoenix ecp-e 2a

phoenix ecp-e2-2a

phoenix ecp-e 3a

phoenix ecp-e2-3a

phoenix ecp-e 4a

phoenix ecp-e2-4a

phoenix ecp-e 6a

phoenix ecp-e2-6a

phoenix ecp-e 8a

phoenix ecp-e2-8a

phoenix ecp-e 10a

phoenix fbst 500 tmc-n gy

phoenix ec-e1 0,5a

phoenix ec-e1 1a

phoenix ec-e1 2a

phoenix ec-e1 3a

phoenix ec-e1 4a

phoenix ec-e1 6a

phoenix ec-e1 8a

phoenix ec-e1 10a

phoenix ec-e1 12a

phoenix ec-e4 1a

phoenix ec-e4 2a