

## 二位二通阀三力信电磁阀

产品名称	二位二通阀三力信电磁阀
公司名称	淄博佰思通自控仪表有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:三力信 型号:SLP 阀体材质:铜
公司地址	淄博市张店区杏园东路洪沟五金机电城11号楼13号
联系电话	0533-2171919 13405339278

## 产品详情

### slp铜系列<常开型>二位二通先导式电磁阀

二位二通常型电磁阀,断电打开,通电关闭阀体材质为铜,最大耐压:12kgf/cm<sup>2</sup>环境温度:0 ~ 65 产品系列化生产,体积小,流量大,适用范围广按阀上所表流向箭头,可任意安装;为增强使用寿命,最好线圈向上,水平安装

电压 : ac220v/230v/240v/110v/24v

50/60hz dc24v/12v +10%到-10%允许波动

膜片、密封件,可采用nbr、viton、epdm等多种,以适用不同流体的开关控制。

公司经营:余姚东驰流量仪表有限公司、余姚三力信电磁阀有限公司、美国gc valves、余姚环工自动化仪表厂、赛尔斯传感器等企业的优质产品。其代理的企业拥有专业的研发生产中心,其严格的品质管理和

完整的质量保证体系均已达到iso9001国际标准。

型号规格：

接管 口径	流量 通径 mm	cv值	最小 压力	压力差 ( kgf/cm <sup>2</sup> )			最大流 体温度	线圈 配置	功率	
				最大工作压力					va	w
				空气瓦斯	水热水液 体	轻油 20 cst				
1/8"	3	0.23	0	6	6	5	80	d	22	13
	3	0.23	0	6	6	5	120	d	22	13
	3	0.23	0	6	6	5	120	d	22	13
1/4"	3	0.23	0	6	6	5	80	d	22	13
	3	0.23	0	6	6	5	120	d	22	13
	3	0.23	0	6	6	5	120	d	22	13
3/8"	13	4.5	0.5	8	8	7	80	d	33	32
	13	4.5	0.5	8	8		120	d	33	32
	13	4.5	0.5	8	8	7	120	d	33	32
1/2"	13	4.5	0.5	8	8	7	80	d	33	32
	13	4.5	0.5	8	8		120	d	33	32
	13	4.5	0.5	8	8	7	120	d	33	32
3/4"	20	7.6	0.5	8	8	7	80	d	33	32
	20	7.6	0.5	8	8		120	d	33	32
	20	7.6	0.5	8	8	7	120	d	33	32
1"	25	12	0.5	8	8	7	80	d	33	32
	25	12	0.5	8	8		120	d	33	32
	25	12	0.5	8	8	7	120	d	33	32

1 1/4"	35	22	0.5	8	8	7	80	d	33	32
	35	22	0.5	8	8		120	d	33	32
	35	22	0.5	8	8	7	120	d	33	32
1 1/2"	40	30	0.5	8	8	7	80	d	33	32
	40	30		8	8		120	d	33	32
	40	30	0.5	8	8	7	120	d	33	32
2"	50	48	0.5	8	8	7	80	d	33	32
	50	48	0.5	8	8		120	d	33	32
	50	48	0.5	8	8	7	120	d	33	32