

## 供应瑞旭波齿垫片 波齿垫片规格

产品名称	供应瑞旭波齿垫片 波齿垫片规格
公司名称	廊坊瑞旭密封材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	温度:-100~+800 型号:电议 压力:35
公司地址	河北省大城县广安工业区
联系电话	0316-5956356 18533652386

## 产品详情

金属波形垫片即波齿复合垫片，是针对那些对垫片回弹要求较高的地方，它有极好的热传导，能满足高温、高压及易腐蚀的场合，尺寸任意，金属材质可选。最大尺寸垫片（6000mm），波齿复合垫片垫片基本属于线接触密封垫片，由波纹提供机械支撑，其回弹性能根据采用的形式、金属厚度、波纹间距及波纹高度来决定一般在垫片二面粘贴石墨层，可用于不太平整的密封面。垫片形式  
齿形、波齿垫、八角形、椭圆形 选用材料 碳钢，0cr13,1cr18ni9,304,316 使用温度 -100 -+800 使用压力 35mpa 主要用途 高压管道，容器，设备等法兰连接的静密封 金属垫的设计和制造能满足高温、高压（6.4-16mpa）及易腐蚀的多种场合下的应用，可通过选择最适宜的金属材质达到要求。广泛应用于化工厂、电厂、核电站等的法兰及连接处。参考文件：gb / t19066.3-2003柔性石墨金属波齿复合垫技术条件  
金属波形垫片最大加工尺寸： 10 mm ~6000mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定，