

# 武汉佳特制冷供应聚氨酯冷库板

产品名称	武汉佳特制冷供应聚氨酯冷库板
公司名称	武汉佳特制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:武汉佳特 型号:聚氨酯
公司地址	武汉市黄陂区汉口北大道八一农场鑫恒大工业园B区2号
联系电话	027-82650781

## 产品详情

### 佳特聚氨酯冷库板 聚氨酯双面彩钢保温冷库板

武汉佳特制冷设备有限公司是一家专业从事各类制冷设备、制冷配件、电器设备研发、生产、销售、服务为一体的科技型企业。佳特聚氨酯冷库板的特点：佳特聚氨酯冷库板以轻质聚氨酯作为冷库板的内心材料，聚氨酯的好处就是隔热性能非常的良好，聚氨酯冷库板的外部由sii，pvc彩钢板和不锈钢板组件而成，这样做的好处就是防止冷库板因为内外温差较大导致温度的传播，从而使冷库更加的节能，提高冷库的工作效率。1、硬质聚氨酯导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯容重为35~40kg/m<sup>3</sup>时，导热系数仅为0.018g~0.023w/(m.k)，约相当于eps的一半，是目前所有保温材料中导热系数最低的。2、聚氨酯冷库板具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。3、聚氨酯冷库板防火，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温度时才会出现分解：另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰，这层灰有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火灾蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。5、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。6、聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、真菌或藻类生沫材的单价比其它传统保温材料的单价高，但增加的费用将会由供暖和制冷费用大幅度减少而抵消。7、规格品种多，容重范围：(35—45kg/m<sup>3</sup>);长度范围：(0.5米—10米);宽度范围：(0.5米—1.2米);厚度范围：(50毫米—200毫米)。8、切割精度高，厚度误差±0.5mm，从而保证了制成品表面的平整度。9、方便质量的检验，由于在切割过程中去掉了四周的表皮，板材的质量一目了然，保证了制成品的保温效果。厚度可按用户要求生产加工[1]

聚氨酯冷库板的选择：聚氨酯冷库板的好坏选择对于冷库来说是非常重要的，因为冷库不同于普通的仓库，冷库里面的温度一般的都比较的低，而且对于空气的温度，湿度，以及环境的要求都比较高，所以我们在选择聚氨酯冷库板的时候要注意一定要选择对于温度控制比较好的聚氨酯冷库板，如果聚氨

酯冷库板选择不好，导致冷库里面的温度难以控制的话，很容易会导致存放在冷库里面的产品变质，或者是让冷库制冷压缩机频繁工作，浪费更多的资源，提高成本。选择正确的板材才能更好的维护冷库。

聚氨酯冷库板的用途：食品等行业冷冻冷藏设备：如冰箱、冰柜、冷库、冷藏车等，聚氨酯硬泡是冷冻冷藏设备的最理想的绝热材料。