

农副产品烘干控制器

产品名称	农副产品烘干控制器
公司名称	济南昌润自动化仪表有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:昌润 型号:iDC-300 外壳材料:表面镀锌板金控制柜
公司地址	山东省济南市北园路398号时代欧亚电子大厦
联系电话	0531-58053128 13176697609

产品详情

=181>

农副产品烘干控制器

主要特点

- 1、使用数字温湿度传感器和高性能单片机设计稳定可靠;
- 2、分段式烘烤工艺，内置多套成熟工艺曲线，用户可自选，也可自设，满足不同农副产品烘烤需要;
- 3、可自动控制 and 手动控制加热设备和排湿设备工作;
- 4、历史状态数据记录(温湿度记录、设置记录)和查询;
- 5、鼓风机5挡变速，自动/手动控制;
- 6、风机正转、反转控制;
- 7、实时检测和显示循环风机电压、电流，过载、过流即时报警;

- 8、循环风机3相电相序检测报警;
- 9、双冷风门控制，可选择直流12v或交流220v;
- 10、支持1路交流220v排湿风机控制;
- 11、语音报警提示;
- 12、兼容干湿球和相对湿度传感器;
- 13、多台控制器自动组网集中监控功能。

技术指标

指标名称	指标参数
工作电压	ac380v/ac220 ± 20%
加热控制方式	燃煤，可自动控制加煤机
温度检测范围	0 ~ 99.9
温度分辨率/精度	0.1 /0.5
温度控制精度	± 2
湿度检测范围	相对湿度：5% ~ 99%;干湿球：0 ~ 99.9
湿度分辨率/精度	相对湿度：1%/3%; 干湿球：0.1 /0.5
湿度控制精度	相对湿度：± 1.5%;干湿球：± 1.5
传感器线长	4.5米，标配：相对温湿度传感器 选配：干湿球温湿度
输出容量	鼓风机 ac220v 3a 冷风门 dc12v 0.8a/ac220v 3a可选，支持2路冷风门控制 循环风机 ac380v 3a(三相及大功率风机可配交流接触器) 排湿风机 ac220v 3a
通讯方式	rs485
外壳材料	表面镀锌板金控制柜
外壳防护等级	ip54m
外型尺寸	400 * 300 * 150mm

产品直销以下城市:

广州 江门中山清远东莞肇庆

直辖市 上海北京天津重庆

河北 邯郸石家庄保定张家口承德唐山廊坊沧州衡水邢台秦皇岛

山西 朔州忻州太原大同阳泉晋中长治晋城临汾吕梁运城

内蒙古 呼伦贝尔呼和浩特包头乌海乌兰察布通辽赤峰鄂尔多斯巴彦淖尔锡林郭勒兴安阿拉善

辽宁 沈阳铁岭大连鞍山抚顺本溪丹东锦州营口阜新辽阳朝阳盘锦葫芦岛

吉林 长春吉林延边四平通化白城辽源松原白山

黑龙江 鸡西七台河鹤岗双鸭山伊春哈尔滨齐齐哈尔牡丹江佳木斯黑河绥化大庆大兴安岭

江苏 南京无锡镇江苏州南通扬州盐城徐州淮安连云港常州泰州宿迁昆山常熟张家港太仓

浙江 衢州杭州湖州嘉兴宁波绍兴台州温州丽水金华舟山

安徽 滁州阜阳合肥蚌埠芜湖淮南马鞍山安庆宿州亳州黄山淮北铜陵宣城六安巢湖池州

山东 泰安菏泽济南青岛淄博德州烟台潍坊济宁威海临沂滨州东营枣庄日照莱芜聊城

河南 商丘郑州安阳新乡许昌平顶山信阳南阳开封洛阳焦作鹤壁濮阳周口漯河驻马店三门峡济源

湖南 岳阳长沙湘潭株洲衡阳郴州常德益阳娄底邵阳湘西张家界怀化永州

湖北 武汉仙桃天门潜江襄阳鄂州孝感黄冈黄石咸宁荆州宜昌十堰随州荆门恩施神农架

江西 鹰潭新余南昌九江上饶抚州宜春吉安赣州景德镇萍乡

福建 福州厦门宁德莆田泉州漳州龙岩三明南平

广东 广州汕尾阳江揭阳茂名江门韶关惠州梅州汕头深圳珠海佛山肇庆湛江中山河源清远云浮潮州东莞

广西 来宾贺州崇左玉林防城港南宁柳州桂林梧州贵港百色钦州河池北海

海南 三亚儋州东方文昌琼海五指山万宁海口白沙三沙保亭昌江澄迈定安乐东临高陵水琼中屯昌

四川 成都眉山资阳攀枝花自贡绵阳南充达州遂宁广安巴中泸州宜宾内江乐山凉山雅安甘孜阿坝德阳广元

贵州 贵阳遵义安顺黔南黔东南铜仁毕节六盘水黔西南

云南 西双版纳德宏昭通昆明大理红河曲靖保山文山玉溪楚雄普洱临沧怒江迪庆丽江

西藏 拉萨日喀则山南林芝昌都那曲阿里

陕西 西安咸阳延安榆林渭南商洛安康汉中宝鸡铜川

我公司根据不同农副产品的烘烤工艺要求，推出idc系列农副产品烘干控制器，以满足不同客户的需求。idc系列农副产品烘干控制器适用于燃煤型、电加热型和煤电混用型等烤箱设备的自动控制器，采用数字温湿度传感器及高性能单片机设计，用户只需要设置简单的烘烤参数，就可自动控制供热和排湿设备工作，自动完成农副产品的烘干工作。另外控制器内置多种农副产品烘干工艺曲线，并具有自设曲线模式和经验模式，以适应不同地区、不同类型农副产品的烘干，具有较强的灵活性和适应性。目前该系列产品已经广泛应用于大枣、金银花、枸杞、罗汉果、槟榔、花生、辣椒、玫瑰花等果蔬、药材的烘干。