

农副产品烘干控制仪

产品名称	农副产品烘干控制仪
公司名称	济南昌润自动化仪表有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:昌润 型号:iDC-500 外型尺寸:415mm × 295mm × 130mm
公司地址	山东省济南市北园路398号时代欧亚电子大厦
联系电话	0531-58053128 13176697609

产品详情

农副产品烘干控制器

主要特点

支持双冷风门控制，循环风机正反转控制；

语音或短信报警提示功能；

分段式烘烤工艺，内置多套成熟工艺曲线，用户可自选，也可自设，满足不同农副产品烘烤需要；

变频器控制循环风机；

循环风机缺项、过载、过压、欠压检测和报警；

传感器故障、温湿度超限检测和报警；

可自动控制 and 手动控制加热设备和排湿设备工作；

兼容干湿球和相对湿度传感器；

历史状态数据记录（1个小时记录一次温湿度值和控制输出）和查询；

多台控制器自动组网集中监控功能；

使用数字温湿度传感器和高性能单片机、模块化设计、稳定可靠；

技术指标

指标名称	指标参数
工作电压	ac380v ± 20%
加热控制方式	燃煤/热泵/电加热
传感器类型	4.5米，标配：干湿球温湿度 选配：相对温湿度传感器
温度检测范围	0 ~ 99.9
温度分辨率/精度	0.1 /0.5
温度控制精度	± 2
湿度检测范围	湿球：0 ~ 99.9 ；相对湿度：5% ~ 99%
湿度分辨率/精度	湿球：0.1 /0.5 ；相对湿度：1%/3%
湿度控制精度	湿球：± 1.5 ；相对湿度：± 3%
控制输出容量	继电器输出，最大导通电流3a /ac220v，额定功率 500w
	鼓风机
	冷风门
	支持2路冷风门控制
	继电器输出，最大导通电流0.8a /dc12v 或3a/ac220v可选，
	循环风机
	继电器输出，最大导通电流10a /ac380v（大功率风机可配交流接触器），风机额定功率 3.5kw

电加热	继电器输出，电加热功率 40kw
热泵	继电器输出，最大导通电流3a /ac220v
通讯方式	rs485/gsm/zigbee
外壳材料	abs阻燃塑料（阻燃达到民用v—1级）
外壳防护等级	ip54
外型尺寸	415mm × 295mm × 130mm

适用范围:

适用于金银花、大枣、药材、果蔬、烟草、海产品等各类农副产品烘干。