

混凝土搅拌车故障率低、传动性好

产品名称	混凝土搅拌车故障率低、传动性好
公司名称	济宁山一重工机械有限公司
价格	135000.00/辆
规格参数	品牌:成良立业 型号:唐骏ZB3160TPE3F 重量:15800KG
公司地址	山东省济宁市任城区长沟工业园8号
联系电话	0537-2277098 15588758615

产品详情

混凝土搅拌车

混凝土搅拌车的混凝土搅拌运输罐和自卸车底盘用2号骑马螺栓及专用垫铁将其牢固连成一体，组成混凝土运输车，它的主要特点是：它可以依靠自卸车取力器动力带动齿轮油泵、液压马达驱动罐车运转。通过控制杆控制液压元器件，可以实现罐车正常快速运转，快速进料，快速卸料及慢速卸料。由于采用了油路冷却器，油温始终保持在55 以下，从而保证液压马达稳定运行。整机外型美观大方，重心及结构采用优化设计，运转平衡，液压元件选用国家重点骨干企业的优质产品。机械部件结构合理，操作简便，性能稳定可靠。当车在途中行进时，搅拌筒可以不停地转动，避免出现水泥浆离散、沉淀等不良现象。从而确保已搅拌好的水泥浆在运输过程中的质量。为保证卸料后罐体内外的干净整洁，专设有清理水箱、喷头。

6立方混凝土搅拌运输车产品主要技术资料

产品名称：6立方混凝土搅拌运输车 发动机型号：yc4d130-41 中冷增压

底盘型号：唐骏zb3160tpe3f 发动机形式：强制循环制冷

总质量：(kg) 15800 发动机排量：4200

整车尺寸：7025*2285*3570 发动机功率：(kw) 96

v*b*h (mm) 最大标准转率：(r/min) 3200

轴距：(mm) 3700 拌筒几何容积：(m³) 9

前轴：(mm) 1290 最大搅拌容积：(m³) 6

后悬：(mm) 2035 进料速度：(m³) 0.5

最大爬坡度：25 出料速度：(m³) 0.8

最高车速：(km/h) 83 最高转速：(r/min) 6-15

最小转弯直径：(m) 15 拌筒倾角：(°) 16

离合器：双片干式常接合 拌桶最大直径：(mm) 2110

传动形式：轴传动 减速机：hj300.45

驱动方式：后轮驱动 液压泵：花右50齿轮泵

转向形式：液压助力 液压马达：摆线马达

行车制动：断气刹 水箱容量：(l) 180
驻车制动：气刹制动 供水方式：气压送水 轮胎：900-20

我公司坚持以“高质量打造山一品牌，严格管理创造一流企业，以金牌服务广交四海朋友”为宗旨。坚持“质量第一，用户至上”为原则，竭诚为您提供一流的产品和优质的服务。欢迎前来洽谈！