

柴油专用调节阀，电子式电动角型调节阀性能比价

产品名称	柴油专用调节阀，电子式电动角型调节阀性能比价
公司名称	上海闵家店实业有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:闵家店 型号:ZDLS
公司地址	上海市闵行区闵北路88弄1-30号第22幢AK150室
联系电话	021-61649422 13915190668

产品详情

上海闵家店实业有限公司 联系电话：13915190668 闵先生

邮箱：1808723490@qq.com <http://www.minjiadian.com/>

柴油专用调节阀，电子式电动角型调节阀性能比价

由3810I型（或psi系列）直行程电子式电动执行机构和角型阀组成。角形阀体积小、重量轻、阀芯采用顶导向结构，具有流路简单、阻力小、易于冲洗的特点。内含伺服功能，接受统一的4-20ma或1-5v·dc的标准信号，将电流信号转变成相对应的直线位移，自动地控制调节阀开度，达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。适用于要求直角连接，介质为高粘度、含悬浮物和颗粒状介质的调节。

柴油专用调节阀，电子式电动角型调节阀性能比价 阀体

型 式：角型单座铸造球型阀

公称通径：20、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm

公称压力：pn1.6、4.0、6.4mpa

法兰标准：jb/t79.1-94 ~ 79.2-94等

材 料：铸钢（zg230-450）、铸不锈钢（zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti）等

上 阀 盖：标准型-17 ~ +230 、 散热型+230 ~ +450 、 低温型-60 ~ -196 、 波纹管密封-40 ~ +350

压盖型式：螺栓压紧式

填 料：v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石墨填料

柴油专用调节阀，电子式电动角型调节阀性能比价 执行机构

型 式：电子式电动执行机构（如psl、3810等）

电 源：220v或380v

输入信号：4-20ma或1-5v · dc

输出信号：4-20ma · dc

柴油专用调节阀，电子式电动角型调节阀性能比价 阀内组件

阀芯型式：单座柱塞型阀芯

流量特性：等百分比特性和线性特性

材 料：不锈钢（1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

阀作用型式

分电关式(b)或电开式(k)阀