

天宝JUNO 3D行业专用手持GPS GNSS接收器

产品名称	天宝JUNO 3D行业专用手持GPS GNSS接收器
公司名称	北京裕和达科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Trimble天宝 型号:juno3d 精度:1-3m
公司地址	北京市丰台区丰台区樊羊路69号院2号楼3层338室
联系电话	010-56283143 15701237027

产品详情

天宝trimble juno 3d行业专用手持gps gnss接收机 具备电话功能

华北金牌代理

北京

裕和达科

技有限公司，承诺

所售产品均为正品，终身质保，购货

无忧，欢迎选购或致电洽谈！

本网站标注价格，是以网站要求标注参考价格，具体详细价格还请致电详细咨询，以最后沟通报价为准！

两款机型外观一样，上图为实拍。

产品描述：

juno3d是在trimble公司最新推出的坚固型mgis数据采集终端；其秉承了juno系列便携、高精度、高集成度的技术优势，产品防护等级提高到ip54，更加利于野外恶劣环境下工作。同时，juno3系列产品采用800mhz处理器，256m ram，2g硬盘；运行速度更快，存储空间更大

juno3d结合了gps设备、照相机、pda、和手机的所有优势，这个可以放进口袋的、单一的、紧凑的设备为作业团队提供了一系列的实用工具，因此需要充电的电池较少，需要操作的设备也较少。相机已经准备就绪，您的外业团队可以准确地记录在现场看到的一切。trimble juno将照片与gps相结合，使照片可以立即进行地理标记以供将来参考。此外，外业内业的协作能力也显著提高，因为照片可以从外业被直接发送到办公室。对于标准的定位应用，如导航，高灵敏度接收机可以提供优化的定位率，使得你可以在

最恶劣的条件下快速地得到位置信息。在sbas覆盖的地区，始终可以获得实时2至5米的定位精度。此外，通过简单的后处理，精度可进一步提高到1至3米，以满足公司或监管标准。

juno3d产品内置500万像素的数码相机，带有地理标记功能；juno3d采集器加装了led闪光灯；内置3.75g通讯模块，兼容3g及gprs网络，具备快速数据传输及语音通话功能；使您的工作更加集成化。采用windows mobile6.5全中文操作系统，完全开放的平台。广泛应用与电力、国土、林业、交通、水利、通讯等行业，为您的数据采集及标准化作业带来帮助！

性能特点

1. 坚固耐用的pda式gps采集终端
2. ip54防护等级，完全防水防尘
3. 500万像素自动对焦摄像头
4. 3060mah可充电锂电池，续航时间达14个小时
5. 高灵敏度gps接收机，单机精度可达1-3m

trimble juno3d			
技术规格		详细参数	
物理 性能 指标	尺寸	138 mm x 79 mm x 31 mm	
	重量	0.31 kg (包含电池)	
	处理器	800 mhz 三星处理器	
	内存	256 mb ram 和 2 gb 内置flash存储器	
	电池	内置3060 mah 锂电池，在设备内充电	
	功耗		低（不使用gps，背光灯开启）：14小时
			正常（使用gps，背光灯开启）：10小时

环境	操作温度	-20 ° c to +60 ° c (-4 ° f to 140 ° f)
	储存温度	-40 ° c to +70 ° c (-40 ° f to 158 ° f)
	跌落	1.2m跌落在铺在混凝土上的胶合板，在环境温度23 ，6个面各跌落2次
	翻滚	100个周期（200次跌落）×50cm，10次/分钟
	ip等级	ip54
	输入/输出	存储扩展
显示		8.9cm(3.5英寸)qvga（240*320像素）阳光下清晰显示 tft显示屏，16位（65536色），led背光灯，
接口		触摸屏，按键，电源状态指示灯，声音事件报警提醒，虚拟软键盘，手写识别器
声音		麦克风和扬声器，可记录和播放声音文件
i/o		usb v2.0客户端
增加功能		数码相机
	无线	内置蓝牙和wifi无线通讯模块，方便连接外部设备。例如测距仪、网络等，hspa+ 3.75g通讯模块(juno 3d仅有)
gps	通道	12（仅l1码）
	实时差分	sbas
	更新率	1hz

	首次定位时间	30秒（典型）	
	数据输出协议	sirf , nmea-0183	
差分定位精度（hrms）	后处理		1-3米
	实时差分（sbas）		2-5

华北金牌代理

北京裕和达科技有限公司，承诺所售产品均为正品，终身质保，购货无忧，欢迎选购或致电洽谈！或打开官网361gis在线咨询！！