

北京地暖清洗

产品名称	北京地暖清洗
公司名称	北京地暖清洗设备有限公司
价格	6.00/米
规格参数	
公司地址	北京全区上门（地暖清洗机销售全国可货到付款）
联系电话	010-57281802 13011087370

产品详情

北京地区地暖清洗（全区上门）地暖清洗业务受理：130-110-873-70 nbs地暖清洗机销售：136-110-361-50
http://www.direqx.com 地热清洗qq交流群：7009-6652 微信：direqx_bj 关注我们了解更多地热清洗资讯。

nbs地热/地暖清洗机销售（全国可货到付款）nbs地热清洗机销售，领先的清洗设备、一流的清洗技术、优质的服务态度，让每位客户放心。nbs地暖（地热）清洗服务，为每位客户提供安全、有效、环保的清洗除垢服务。nbs地暖清洗机也叫地热清洗机，主要用来清洗地热管道。全自动脉冲地热清洗机利用气、水、电磁脉冲结合体，通过内部涡旋动力转换为动能，以微小分子的形式进行高速运动，通过运行过程中的热能、动能、电磁脉冲。分解管壁中的污垢，并随水分子一同冲出管外，以达到清洗机作用。全自动脉冲地热清洗机利用气、水、电磁脉冲结合体，通过内部涡旋动力转换为动能，以微小分子的形式进行高速运动，通过运行过程中的热能、动能、电磁脉冲。分解管壁中的污垢，并随水分子一同冲出管外，以达到清洗机作用。nbs地暖清洗机技术优势 1：外观设计已经获得国家专利；实用+时尚（土豪金控制面板）的设计理念在国内地热清洗机中独占鳌头；
2：不用解管，将连接管与分水器连接即可进行清洗工作；
3：不用任何药剂及化学药品，对管道内壁及系统部件无任何腐蚀，排放不会对周围环境造成污染。
4：不堵塞，适用于各类复杂管路系统清洗。 5：小型轻便，极易操作，清洗迅速。
6：清洗检验方法简单，通过观察的方式。可以观察清洗排污效果，也可以清洗前后解管对比。 7：本设备不仅可以清洗地热管道，还可以清洗散热片、住户自来水管、家用热水器及对地热管系统打压。
nbs地暖清洗机结构组成 1：气、水全自动脉冲发生器：是产生高压气体脉冲的主要部件，将气与水结合，在全自动脉冲控制器的控制下形成高压水射流与气流进行清洗工作 2：全自动智能脉冲控制器：全自动智能控制脉冲发生器，根据清洗需要发射不同频率和波长的物理智能脉冲波。本台机器出厂时已对全自动智能脉冲控制器做了初步调试，一般不需要用户再行调试。只有针对管路的堵塞不同略做更改即可。。由于此项高科技产品的加入，使清洗过程简单明了，极易操作。
3：空气压缩机：产生0.8mpa的高压空气，为清洗提供充足的空气动力。 4：连接管：连接清洗机和地热分水器总承，连接清洗机和水源，连接清洗机和空气压缩机，连接分水器回水至排污点。
nbs地暖清洗机连接方式 连接方法不是仅此一种，比如说，如果分水器安装时，侧堵距离墙面过于紧凑，可以将地热连接至回水杠主管过滤网接头位置，同样可以达到清洗的目的。nbs地暖清洗机清洗施工程序（一）连接 1. 关闭分水器上水、回水分隔总阀； 2. 连接脉冲导入管，将数字电脑脉冲发生器与分水器上水总承堵头端连接； 3.

连接输水管，将水源和电脑脉冲发生器连接；4. 连接输气管，将空气压缩机和电脑脉冲发生器连接；5. 连接排污管，一端连接分水器回水总承堵头端，加一端插入地漏。(二) 启动、清洗 1. 接好空气压缩机和数字电脑脉冲发生器电源，按下脉冲发生器上电源开关，启动压缩机使其工作达到额定压力8mpa；2. 打开压缩机输气开关和系统供水阀；3. 打开分水器上一个分隔阀，其它分隔阀关闭，洗一根开一修正根一根清洗；4. 排污端见到回水后，操作控制器控制数字电脑脉冲发生器发射物理脉冲波进入地热管路开始清洗。根据地热管的长度、安装时间和挂垢状态可自行调整脉冲清洗频率进行清洗。直至清洗干净为 2. 将四个连接管分别解下；3. 打开分水器上水、回水分隔总阀；4. 将分水器恢复到洗前状态。