

上海墙面粉刷 上海涂料粉刷 上海外墙涂料粉刷

产品名称	上海墙面粉刷 上海涂料粉刷 上海外墙涂料粉刷
公司名称	上海佰贞建筑装饰工程有限公司
价格	35.00/平方
规格参数	品牌:0
公司地址	上海寺平南路19号1幢A120室
联系电话	021-54473067 18217587271

产品详情

上海墙面粉刷 上海涂料粉刷 上海外墙涂料粉刷 上海厂房涂料翻新 找专业的服务好的外墙翻新，上海佰贞建筑装饰工程有限公司是上海外墙翻新公司中成立较早的专业的专业的高空涂料粉刷公司之一。公司注册资本100万人民币，主要包括办公楼、车库、厂房和商务楼等公共场所的外墙涂料粉刷、上海外墙涂料翻新服务。公司其它服务项目：外墙清洗、外墙防水，洗地打蜡、地毯清洗、高空外墙涂料翻新、专业高空外墙水管维修，水管安装，水池清洁处理、管道疏通、中央空调清洗，大理石翻新、晶面处理、工厂、酒店、商场、学校、写字楼、小区提供长期保洁服务、除“四害”等工作。力争做上海最具上海公司品牌、影响力，最专业的服务公司。 外墙翻新 外墙翻新处理程序：

1.基层处理 首先清除基层表面尘土和其它粘附物。较大的凹陷应用聚合物水泥砂浆抹平。并待其干燥，较小的孔洞、裂缝用水泥乳胶腻子修补。墙面泛碱起霜时用硫酸锌溶液或稀盐酸溶液刷洗，油污用洗涤剂清洗，最后再用清水洗净。对基层原有涂层应视不同情况区别对待：疏松、起壳、脆裂的旧涂层应将其铲除；粘附牢固的旧涂层用砂纸打毛；不耐水的涂层应全部铲除。

2.刷底胶（木质及油漆面除外）如果墙面较疏松，吸收性强，可以在清理完毕的基层上用辊筒均匀地涂刷一至二遍胶水打底（丙烯酸乳液或水溶性建筑胶水加3~5倍水稀释即成），不可漏涂，也不能涂刷过多造成流淌或堆积。

3.局部补腻子 基层打底干燥后，用腻子找补不平之处，干后砂平。成品腻子使用前应搅匀，腻子偏稠时可酌量加清水调节。 4.满刮腻子 将腻子置于托板上，用抹子或橡皮刮板进行刮涂，先上后下。根据基层情况和装饰要求刮涂2~3遍腻子，每遍腻子不可过厚。腻子干后应及时用砂纸打磨，不得磨出波浪形，也不能留下磨痕，打磨完毕后扫去浮灰。 5.刷底涂料 将底涂料搅拌均匀，如涂料较稠，可按产品说明书的要求进行稀释。用滚筒刷或排笔刷均匀涂刷一遍，注意不要漏刷，也不要刷得过厚。底涂料干后如有必要可局部复补腻子，干后砂平。 021-54220057 13651902759

联系人；周明 公司网址；www.quanchenzs.com

关键词：上海墙面粉刷 上海涂料粉刷 厂房涂料翻新