

真空式硫化机，200吨抽真空硫化机

产品名称	真空式硫化机，200吨抽真空硫化机
公司名称	青岛鑫城一鸣橡胶机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:鑫城 型号:2.00MN
公司地址	青岛胶南黄山经济区驻地
联系电话	86-053283122597 13589264130

产品详情

- 1、双（单）座真空硫化机---4秒钟可预抽真空至-600mmhg,特别适合生产复杂结构的产品
- 2、可解决普通平板成型机的气泡、填料不良等问题，大大提高成品率
- 3、有单机座形式和双击座形式，有配装产品围板形式，有配装夹模机构，用户可根据工艺要求选择使用
- 4、手动、半自动操作形式
- 5、控制系统采用知名品牌电脑，具有多选参数和程序记忆模式
- 6、真空泵采用知名品牌，抽气效率高，噪音低，运行可靠
- 7、放气次数、放气时间、硫化时间均可设定，操作方便
- 8、闪电排气，节省时间
- 9、锁模结构采用有限结构分析，系统刚度好，保证模压制品分边小，质量高
- 10、机构动作采用快慢组合，运行可靠

应用范围

- 1、应用于各种橡胶类模压制品

标配装置1、高效率双泵液压系统2、下出入模装置3、一层脱模装置4、众德真空系统5、西门子控制器

选配装置1、手动锁模/自动锁模装置 2、3rt/4rt多层脱模装置

3、轨道开模装置 4、其他定制化脱模结构

模具安装方式：t型槽

类型	双机			单机
锁模力 (t)	200	250	300	400
主缸行程 (mm)	300	300	300	350
开模间距 (mm)	350	350	350	400
最小模厚 (mm)	50	50	50	50
上热板尺寸 (mm)	510x510	600x600	650x650	750x750
下热板尺寸 (mm)	560x560	650x650	700x700	800x800
掀模角度 (度)	55	55	55	55
加热功率 (kw)	13.05x2	18.0x2	20.4x2	23
油泵功率 (kw)	7.5x2	7.5x2	7.5x2	11
系统压力 (mpa)	20	20	20	20
真空泵排量 (mpa)	10	10	16	16
真空泵功率 (kw)	2.2	2.2	4.0	4.0
总功率 (kw)	43.7	53.6	59.8	38.3
外形尺寸 (m)	3.0x2.2x2.4	3.5x2.7x2.7	3.6x2.8x2.8	2.4x3.2x3.0
开模方式	1rt、2rt、3rt、4rt			
模具安装方式	t型槽			