

质感涂料，质感涂料配方，金飞马质感涂料

产品名称	质感涂料，质感涂料配方，金飞马质感涂料
公司名称	中山钟意制漆厂有限公司
价格	.01/桶
规格参数	品牌:金飞马漆 型号:AH5400
公司地址	广东省中山市东升镇坦背工业区
联系电话	0760-88509138 13531765037

产品详情

质感涂料，质感涂料配方，金飞马质感涂料

金飞马涂料弹性质感涂料经历了多年不同地域及不同气候的严酷考验，色泽依然光鲜如初。以其粗旷豪放、天然淳朴、变幻无穷的立体纹理，一改传统建筑平面装饰的呆板单调，成为现代建筑及家庭装饰设计领域的一款绝佳素材。产品涵括了刮砂型弹性质感艺术涂料、标准型弹性质感艺术涂料、颗粒型弹性质感艺术涂料、砂岩漆、米兰石涂料、砂胶漆、拉毛漆、浮雕漆等。

(一) 质感漆产品用途：适合住宅、别墅、酒店、办公楼等建筑的内外墙装饰作用。

(二) 质感漆技术参数：

1. 成分：环保丙烯酸树脂、无机填料、各种高级进口助剂及水。
2. 材料用量：根据具体施工效果的不同而定，一般平均为1.5-3.5公斤/平方米。
3. 干结时间：表干 4小时，实干48小时。
4. 颜色：参阅金飞马涂料弹性质感涂料色卡（或按客户要求调配）。

(三) 质感漆配套产品：外墙环保腻子，水性白底漆，水性透明防尘面漆。

(四) 质感漆产品特性：施工容易、质感强烈、可塑性强，柔韧性好、抗碰撞。

(五) 质感漆产品说明：

1. 有多个品种供选择，质感效果千变万化。
2. 良好的耐侯性、保色性，能防霉、防藻。

3. 施工容易，厚浆型一次施工可达2~3mm漆膜厚度。
4. 质感强烈，有吸音功能。
5. 柔韧性好，防开裂。
6. 具有良好的抗污性。
7. 成分：环保丙烯酸树脂、无机填料、各种高级进口助剂及水。
8. 材料用量：根据具体施工效果的不同而定，一般平均为1.5-3.5公斤/平方米。
9. 干结时间：表干 4小时，实干48小时。

（六）质感漆施工说明：

1. 采用批刀、滚筒、喷枪等工具施工，具体的质感效果根据施工工具、施工手法而定。
2. 混合比例：无需稀释，轻度搅拌即可施工。
3. 质感涂料施工流程：方法一、腻子找平 封闭底漆 白色或有色质感涂料 水性透明防尘面漆。方法二、腻子找平 封闭底漆 质感中涂基料 白色或有色墙面漆。
4. 施工条件：环境温度为5~40℃，相对湿度小于85%，恶劣天气应停止施工。
5. 注意事项：确保基面牢固、无空壳、清洁、干燥，基面线条平整垂直。新抹灰基面需至少养护二十八天以上，方可施工。切忌把已干结的料加入浆料中搅拌再用。

（七）质感漆包装储存：包装：25kg、75kg、250kg铁桶装，存放于阴凉干燥处，远离火源，室温下密封可贮存12个月。

（八）质感漆理论用量：根据具体施工效果的不同而定，一般平均为1.5-3.5公斤/平方米。

产品名称：

质感漆

产品用途：

适合住宅、别墅、酒店、办公楼等建筑的内外墙装饰作用。

技术参数：

成分：环保丙烯酸树脂、无机填料、各种高级进口助剂及水。

配套产品：

外墙环保腻子，水性白底漆，水性透明防尘面漆。

产品特性：

丰富表现力，可塑性强，质感强烈；防开裂，吸音，柔韧性好，抗碰撞。

金飞马涂料期待与你一齐开创不一样的质感世界