二手日本尼康投影仪V-12BDC尼康影像投影仪

产品名称	二手日本尼康投影仪V-12BDC尼康影像投影仪
公司名称	东莞市长安欧准特精密机械经营部
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:NIKON尼康 型号:V-12B
公司地址	东莞市长安镇聚和五金诚一楼A20
联系电话	86-076985330465 13631709005

产品详情

v-12b投影机采用转塔式结构，可以同时安装3个投影镜头。从5x到500x的所有镜头，都拥有超高的解析力和很小的失真率，工作距离和所有其他厂家的镜头相比要更长。

nikon投影机四段式的变焦透镜

v-12b投影机使用底部光的时候，根据镜头的倍率，调整四段式变焦透镜使适量的光线进入镜头。当使用200x或500x镜头的时候，必须使用dia聚光镜。

可切换的垂直照明/斜照明 尼康投影机

v-12b投影机内置的表面灯可以在垂直照明和斜照明之间根据需要随意切换，在测量树脂零件和其他一些零件时，可以非常容易的探测到边界。

正立的影像

投影出来的影像是正立的，和真实的工件摆放是一致的，测量的时候非常方便，而且图像质量比倒立的影像更加清晰。

内置计数器和测角仪

v-12b系列分为4种型号。v-12bdc 和 12bsc内置了计数器，v-12bdc 和 v-12bd内置了测角仪。

技术规格

投影屏幕:

有效投影屏直径305mm。v-12bdc 和 v-12bd有数字测量仪微调旋钮，可以360度旋转(最小读书是1分) ;

xy计数器: v-12bdc-内置(1 mm/0.5 mm 可选); v-12bd - 无; v-12bsc - 内置(1 mm/0.5 mm 可选); v-12bs - 无

最大样本高度: 100mm(4.0 in) (使用8x6, 6x4, 4x4, o3l 和2x2时)

电源(2种): 110 vac (50/60hz); 220vac (50/60 hz)

最大承载重量:

8x6和6x4:15 公斤(33.0 lb.) ; 4x4:6 公斤(13.2 lb.) ; o3l: 5 公斤 (11.0 lb.) ; 2x2:5 公斤(11.0 lb.) ;

尺寸: 409 x 648 x 970-1070 mm (16.1x25.5x38.2-42.1 in)

投影镜头:

5x, 10x, 20x, 25x, 50x, 100x, 200x and 500x. 3-lens turret; clamp screw type

载物台: 8x6, 6x4, 4x4, o3l 和2x2.

垂直落射照明:

所有投影镜头内部都安装了半反射镜片，当使用500x镜头的时候必须使用epi聚光镜。

重量: 大约. 80 kg. (176.4 lb.)

放大倍率精度: 轮廓照明+/- 0.1%, 垂直/斜照明+/-0.15%

影像: 正立，非反向的

照明: 高/低亮度控制。24v 150w 卤素灯炮。

斜照明: 倾斜epi照明单元，就可以得到45度的斜照明。

轮廓照明: 远心光学。200x 和500x 镜头必须配合dia聚光镜使用。