

低压成套设备低压开关柜抽屉柜

产品名称	低压成套设备低压开关柜抽屉柜
公司名称	湖北翀源电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:翀源 型号:CY 材质:冷轧板
公司地址	武汉市江夏区大桥新区大花岭工业园B区B1栋
联系电话	027-86633177 13367253416

产品详情

gcs、gck、mns、ggd开关柜区别

ggd是固定柜，gck、gcs、mns是抽屉柜。gck柜和gcs、mns柜抽屉推进机构不同；gcs柜只能做单面操作柜，柜深800mm，mns柜可以做双面操作柜，柜深1000mm。

模数：gck

(森源)最小抽屉单元1模数:gcs最小抽屉单元1/2模数,mns(进口abb技术)最小抽屉单元1/4模数。

母线：mns和gcs的水平母线都是后出线与前左的抽屉单元、前右的电缆出线室有隔板隔开，他们的垂直母线是组装在阻燃型塑料功能板中更可靠。而gck水平母线是设在柜顶上，垂直母线没有阻燃型塑料功能板，电缆出线可后出，也可做成右侧电缆室出线，但抽屉推进机构和gcs、mns不同，比较简单。

抽屉：gcs最小只能有1/2抽屉，mns有1/4抽屉，mns抽屉另有联锁机构，而gcs只是开关本身有。

三.各种型号开关柜优缺点

大体而言：抽出式柜较省地方，维护方便，出线回路多，但造价贵；而固定式的相对出线回路少，占地较多。如果客户提供的地点太少，做不了固定式的要改为做抽出式。

ggd型交流低压开关柜：该开关柜具有机构合理，安装维护方便，防护性能好，分断能力

高等优点，容量大，分段能力强，动稳定性强，电器方案适用性广等优点，可作为换代产品使用。

缺点：回路少，单元之间不能任意组合且占地面积大，不能与计算机联络。

gck开关柜且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、

通用性强、各种方案单元任意组合。一台柜体，容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。

缺点：水平母线设在柜顶垂直母线没有阻燃型塑料功能板，不能与计算机联络。

gcs低压抽出式开关柜：具有较高技术性能指标、能够适应电力市场发展需要，并可与现

有引进的产品竞争。根据安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜，还具有分断、接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。缺点：

mns系列产品优点：

设计紧凑：以较小的空间能容纳较多的功能单元。结构通用性强，组装灵活：以25mm为模数的c型型材能满足各种结构形式、防护等级及使用环境的要求。

采用标准模块设计：分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、指示等标准单