

# bopp 胶带膜

产品名称	bopp 胶带膜
公司名称	浙江伊美薄膜工业集团有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	品牌:伊美 型号:PA
公司地址	中国 浙江 金华 义乌 望道路 377号
联系电话	18305891121 +86-18305891121

## 产品详情

型号： pa

用途： 用于生产各种封箱及文具胶带，可以满足普通印刷，生产商标印刷胶带。

性能： \* 优异的胶水附着力 \* 良好的透明度、光泽度

\* 高拉伸强度 \* 优异的尺寸稳定性

电晕处理：单面处理

典型厚度：23 μm、25 μm、28 μm、38 μm

技术指标：

指标性能	测试方法	单位	标准值	典型数据
物理性能				
摩擦系数	gb/t10006-1988	-	0.6 *	0.42
光泽度45°	gb8807-1988	-	85	95.0

雾度		gb2410-2008	%	2.0	1.2
<b>机器性能</b>					
拉伸强度	纵向	gb/t1040.3-2006	mpa	120	148
	横向			200	314
断裂伸长率	纵向	gb/t1040.3-2006	%	180	160
	横向			65	49
弹性模量	纵向	gb/t1040.3-2006	mpa	1800 *	2080
	横向			3000 *	3050
<b>阻隔性能</b>					
水蒸气渗透率		gb/t1037-1988	$g / ( m^2 \cdot 24h \cdot 0.1mm )$	2.0	1.0
<b>尺寸稳定性</b>					
热收缩率	纵向	gb/t10003-2008 120 , 2min	%	4.5	2.2
	横向			3.0	0.9
<b>其他</b>					
润湿张力		gb/t14216-2008	mn/m	38	38