

半自动切封机

产品名称	半自动切封机
公司名称	常州快捷特包装机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	常州市新北区燕阳花园
联系电话	0519-89889807 13584515289

产品详情

半自动切封机

产品介绍：

主要用途：

半自动封切机主要适用于食品、家装材料、五金、陶瓷等体积较大的物品进行套膜封切包装。

工作原理：

半自动封切机主要针对体积较大的物品进行套膜封切包装,适用于一些土特产、食品以及陶瓷等产品的收缩,该机是目前国内套膜封切热收缩包装机中较为先进的包装设备.本机适用的包装材料为pe薄膜,与传统的纸箱包装相比,可以大大节约了包装成本。

技术参数：

型号:bj-5040b(气动)

最大包装尺寸:450 × 270 × 350mm

最小包装尺寸:250 × 60 × 60

电压、功率:220 ~ 240v,50-60hz ; 1.8kw

包装速度:2-5pcs/minute

封切时间:0.5-1.5s/0-0.6s

载重量:30kgs

膜宽/厚度(最大) :500mm/0.04-0.12mm

机器尺寸:1020 × 830 × 1980mm

机器重量:120kgs

适用收缩膜:pe,pof,pvc,pp

特性优点：

- 所有收缩机的部件都是原装优质的产品，让整个设备的质量得到了有效的保障。
- 采用仪表控温，当温度达到预设的温度后自动停止加热，节能环保且省电。
- 有两种输送带可供选择，分别是链条和链网，可以满足不同产品包装的需求。
- 采用大功率直流电机，无级调速，可以长时间进行连续工作，并且保证运行稳定和可靠。
- 为了方便维修，炉室内均采用掀背式机械结构的设计。

维护保养：

- 1、在机器连续使用了三个月（含以上）时，应及时对收缩室的耐温电线的老化程度进行检查，酌情更换。
- 2、热收缩机因为消耗功率大，所以输入电源的功率一定要大于收缩机标牌上的标注功率，不然会容易出现烧毁线路或者电器件的现象发生
- 3、在包装工作结束后，要先关闭加热开关，让输送电机和风机电机继续运行十分钟左右，然后再切断整个电源，可以更好的保证收缩机的寿命。

<http://www.czbzjx.cn> 常州快捷包装机械有限公司

<http://www.kjbzjx.com> 常州快捷包装机械有限公司