

双向拉伸聚丙烯薄膜 普通制袋膜

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 双向拉伸聚丙烯薄膜 普通制袋膜 |
| 公司名称 | 浙江伊美薄膜工业集团有限公司 |
| 价格 | 12000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:伊美 型号:PP |
| 公司地址 | 中国 浙江 金华 义乌 望道路 377号 |
| 联系电话 | 18305891121 +86-18305891121 |

产品详情

型号： pp

用

途： 针对热切制袋而设计的产品，可以满足普通印刷后热切制袋，开口性能优异，较低的静电。

性能： * 低静电性能 * 较高的爽滑性能

* 良好的透明度、光泽度 * 高拉伸强度

* 优异的尺寸稳定性

电晕处理：单面处理

典型厚度：15 μm、18 μm、23 μm、26 μm、36 μm 等

技术指标：

| 指标性能 | 测试方法 | 单位 | 标准值 | 典型数据 |
|------|----------------|----|-------|------|
| 物理性能 | | | | |
| 摩擦系数 | gb/t10006-1988 | - | 0.6 * | 0.27 |

| | | | | | |
|--------------|----|------------------------------|-------------------------------------|--------|------|
| 光泽度45° | | gb8807-1988 | - | 85 | 96.4 |
| 雾度 | | gb2410-2008 | % | 2.0 | 1.2 |
| 机器性能 | | | | | |
| 拉伸强度 | 纵向 | gb/t1040.3-2006 | mpa | 120 | 148 |
| | 横向 | | | 200 | 310 |
| 断裂伸长率 | 纵向 | gb/t1040.3-2006 | % | 180 | 140 |
| | 横向 | | | 65 | 48 |
| 弹性模量 | 纵向 | gb/t1040.3-2006 | mpa | 1800 * | 2140 |
| | 横向 | | | 3000 * | 3200 |
| 阻隔性能 | | | | | |
| 水蒸气渗透率 | | gb/t1037-1988 | g/ (m ² · 24h · 0.1mm) | 2.0 | 1.0 |
| 尺寸稳定性 | | | | | |
| 热收缩率 | 纵向 | gb/t10003-2008 120 , 2min | % | 4.5 | 2.4 |
| | 横向 | | | 3.0 | 1.0 |
| 其他 | | | | | |
| 润湿张力 | | gb/t14216-2008 | mn/m | 38 | 38 |