

双向拉伸聚丙烯薄膜 特滑制袋膜

产品名称	双向拉伸聚丙烯薄膜 特滑制袋膜
公司名称	浙江伊美薄膜工业集团有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	品牌:伊美 型号:PPT
公司地址	中国 浙江 金华 义乌 望道路 377号
联系电话	18305891121 +86-18305891121

产品详情

型号： ppt

用途： 用于热切制袋，尤其适用于饰品、文具等较小商品的包装，突出优异的开口性能。

性能： * 低静电性能 * 优异的爽滑性能

* 良好的透明度、光泽度 * 高拉伸强度

* 优异的尺寸稳定性

电晕处理：单面处理

典型厚度：15 μm、17 μm、18 μm

技术指标：

指标性能	测试方法	单位	标准值	典型数据
物理性能				
摩擦系数	gb/t10006-1988	-	0.4 *	0.18

光泽度45°	gb8807-1988	-	85	95.6
雾度	gb2410-2008	%	2.0	1.2

机器性能

拉伸强度	纵向	gb/t1040.3-2006	mpa	120	145
	横向			200	308
断裂伸长率	纵向	gb/t1040.3-2006	%	180	144
	横向			65	48
弹性模量	纵向	gb/t1040.3-2006	mpa	1800 *	2040
	横向			3000 *	3060

阻隔性能

水蒸气渗透率	gb/t1037-1988	$g / (m^2 \cdot 24h \cdot 0.1mm)$	2.0	1.0
--------	---------------	-------------------------------------	-----	-----

尺寸稳定性

热收缩率	纵向	gb/t10003-2008 120 , 2min	%	4.5	2.5
	横向			3.0	1.1

其他

润湿张力	gb/t14216-2008	mn/m	38	38
------	----------------	------	----	----