

双向拉伸聚丙烯薄膜 双面热封膜

产品名称	双向拉伸聚丙烯薄膜 双面热封膜
公司名称	浙江伊美薄膜工业集团有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	品牌:伊美 型号:DS
公司地址	中国 浙江 金华 义乌 望道路 377号
联系电话	18305891121 +86-18305891121

产品详情

型号： ds

广泛用于面包、雪饼、化妆品、茶叶、文具及药品等包装，
经过印刷或涂布复合后制袋，生产各种包装袋或立体袋。

性能： * 低静电性能 * 优异的印刷性能

* 良好的透明度、光泽度 * 高拉伸强度

* 优异的尺寸稳定性 * 良好的热封强度

电晕处理：单面处理

典型厚度：20 μ m、25 μ m、28 μ m、30 μ m等

技术指标：

指标性能	测试方法	单位	标准值	典型数据
物理性能				
摩擦系数	gb/t10006-1988	-	0.8 *	0.33

光泽度45°		gb8807-1988	-	80	94.5
雾度		gb2410-2008	%	4.0	2.2
热封强度		gb/t10003-2008 135 , 0.18 mpa , 1s	n/15mm	2.0	3.3

机器性能

拉伸强度	纵向	gb/t1040.3-2006	mpa	120	140
	横向			200	303
断裂伸长率	纵向	gb/t1040.3-2006	%	200	150
	横向			80	62
弹性模量	纵向	gb/t1040.3-2006	mpa	1400 *	1950
	横向			2800 *	2900

阻隔性能

水蒸气渗透率		gb/t1037-1988	g/ (m ² · 24h · 0.1mm)	2.0	1.0
--------	--	---------------	-------------------------------------	-----	-----

尺寸稳定性

热收缩率	纵向	gb/t10003-2008 120 , 2min	%	5.0	2.2
	横向			4.0	1.2

其他

--	--	--	--	--	--

