

# 双向拉伸聚丙烯薄膜 消光膜

产品名称	双向拉伸聚丙烯薄膜 消光膜
公司名称	浙江伊美薄膜工业集团有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	品牌:伊美 型号:PT
公司地址	中国 浙江 金华 义乌 望道路 377号
联系电话	18305891121 +86-18305891121

## 产品详情

型号： pt

途：

适用于纸张复合，消光效果使产品包装优美高档，经过印刷后与pe、cpp等基材复合制袋，与无纺布复合生产各种手提袋。

性能： \* 低静电性能 \* 高雾度、消光均匀

\* 优异的印刷性能 \* 优异的油墨及胶水附着力

\* 优异的尺寸稳定性 \* 高拉伸强度

电晕处理：单面处理

典型厚度：15 μm、18 μm、20 μm

技术指标：

指标性能	测试方法	单位	标准值	典型数据
物理性能				

摩擦系数	gb/t10006-1988	-	0.8	0.34
光泽度45°	gb8807-1988	-	15	10.2
雾度	gb2410-2008	%	70	79.3

### 机器性能

拉伸强度	纵向	gb/t1040.3-2006	mpa	120	148
	横向			200	245
断裂伸长率	纵向	gb/t1040.3-2006	%	200	150
	横向			70	50
弹性模量	纵向	gb/t1040.3-2006	mpa	1200	1400
	横向			1500	2000

### 阻隔性能

水蒸气渗透率	gb/t1037-1988	$g / ( m^2 \cdot 24h \cdot 0.1mm )$	2.0	1.0
--------	---------------	-------------------------------------	-----	-----

### 尺寸稳定性

热收缩率	纵向	gb/t10003-2008	%	4.0	3.0
	横向	120 , 2min		3.0	1.0

### 其他

润湿张力	gb/t14216-2008	mn/m	38	38
------	----------------	------	----	----