

bopp薄膜 塑编复合膜

产品名称	bopp薄膜 塑编复合膜
公司名称	浙江伊美薄膜工业集团有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	品牌:伊美 型号:SF
公司地址	中国 浙江 金华 义乌 望道路 377号
联系电话	18305891121 +86-18305891121

产品详情

型号： sf

途：

应用于编织袋复合，可以经过普通印刷后复合，提高编织袋密封性能，同时美化包装效果，包装大米、面粉、种子等。

性能： * 良好的透明度、光泽度
优异的吸墨和胶黏剂附着力

* 高拉伸强度 * 优异的尺寸稳定性

* 良好的水蒸气阻隔性

电晕处理：单面处理

典型厚度：15 μm、18 μm

技术指标：

指标性能	测试方法	单位	标准值	典型数据

物理性能

摩擦系数		gb/t10006-1988	-	0.6 *	0.36
光泽度45°		gb8807-1988	-	85	95.4
雾度		gb2410-2008	%	2.0	1.3

机器性能

拉伸强度	纵向	gb/t1040.3-2006	mpa	120	140
	横向			200	310
断裂伸长率	纵向	gb/t1040.3-2006	%	180	165
	横向			65	55
弹性模量	纵向	gb/t1040.3-2006	mpa	1800 *	2000
	横向			3000 *	3050

阻隔性能

水蒸气渗透率		gb/t1037-1988	g/ (m ² · 24h · 0.1mm)	2.0	1.0
--------	--	---------------	-------------------------------------	-----	-----

尺寸稳定性

热收缩率	纵向	gb/t10003-2008	%	4.5	2.5
	横向			120 , 2min	3.0

其他

--	--	--	--	--	--

润湿张力

gb/t14216-2008

mn/m

38

38