

双向拉伸聚丙烯薄膜 隔离膜

产品名称	双向拉伸聚丙烯薄膜 隔离膜
公司名称	浙江伊美薄膜工业集团有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	品牌:伊美 型号:GL
公司地址	中国 浙江 金华 义乌 望道路 377号
联系电话	18305891121 +86-18305891121

产品详情

型号： gl

用途： 该产品无电晕处理，隔离性能良好，耐高温，用于电子产品生产使用。

性能： * 低静电性能 * 优异的隔离性能

* 良好的耐高温性 * 高拉伸强度

* 优异的尺寸稳定性

电晕处理： 无

典型厚度： 17 μ m、20 μ m、28 μ m 等。

技术指标：

指标性能	测试方法	单位	标准值	典型数据
物理性能				
摩擦系数	gb/t10006-1988	-	0.6 *	0.38

光泽度45°	gb8807-1988	-	85	94.0
雾度	gb2410-2008	%	2.0	1.6

机器性能

拉伸强度	纵向	gb/t1040.3-2006	mpa	120	146
	横向			200	314
断裂伸长率	纵向	gb/t1040.3-2006	%	180	162
	横向			65	49
弹性模量	纵向	gb/t1040.3-2006	mpa	1800 *	2070
	横向			3000 *	3030

阻隔性能

水蒸气渗透率	gb/t1037-1988	$g / (m^2 \cdot 24h \cdot 0.1mm)$	2.0	1.0
--------	---------------	-------------------------------------	-----	-----

尺寸稳定性

热收缩率	纵向	gb/t10003-2008 120 , 2min	%	4.5	2.2
	横向			3.0	1.1

其他

润湿张力	gb/t14216-2008	mn/m		--
------	----------------	------	--	----