

环氧地坪漆翻新处理的注意事项

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 环氧地坪漆翻新处理的注意事项 |
| 公司名称 | 无忧上海环氧地坪公司 |
| 价格 | 2000.00/平米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市闵行区南江燕路229弄 |
| 联系电话 | 021-51619070 15800547561 |

产品详情

环氧地坪漆适用于多种场合,包括厂房、停车场、仓库等工业区域,会常常有人、车或是重型机械在上面行驶,久而久之,地面就容易破损或是出现一些缺陷。旧地坪破损会影响它对地面的保护作用,容易起灰、起砂。灰尘进入机械内又会造成机械的损坏,所以,这时候就需要对旧地坪进行翻新处理。下面为大家介绍一下环氧地坪翻新的步骤。1、清除旧地坪。对于旧地坪要先使用专业的环氧消磨设备将其完全清除,这个第一步都是统一的,然后再根据不同的环氧地坪类型进行施工。2、清除油垢。如果地面有油污,要先将其清楚,再根据实际情况进行脱脂、脱油,确定表面干净后方可施工。

3、裂缝处理。环氧地坪<http://www.51deping.com>

材料和施工质量不好往往会造成地面裂缝产生,如果发现裂缝可以使用切割机把裂缝切成V形槽,然后灌入环氧砂浆使其平整即可。4、坑洞处理。地面坑洞会使地面难以找平,建议使用打磨机打磨,将地面有空鼓的地方铲除,再用砂浆或是水泥进行坑洞处理。