

电容器灌封机，环氧树脂灌胶机，电容灌胶机

产品名称	电容器灌封机，环氧树脂灌胶机，电容灌胶机
公司名称	广州明康自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:明康 型号:M700 工作范围:7008700*30
公司地址	广东 广州市黄埔区 埔南路沧联工业园B栋3楼
联系电话	020-82178351-502 13002076381

产品详情

1. ??????????????????????
2. ??????1—20?????????500mm???
3.???1:1——20:1???????????
4. ????????????????
5. ??????????????????????

一、 技术参数： 型号： m700j 机器尺寸： 1500 (l) *1100 (w) *1500 (h) mm ;
工作范围： 700 (x) *700(y)*80(z) ;
最高速度： 400mm/sec ; 运动精度： ±0.1mm ;

混合比例： 100 : 100-10 : 100 (1 : 1-1 : 10) ;
混合方式： 动态混合 ; 配比精度： 98%/99% ;
出胶速度： 1g/sec-15g/sec ; 出胶精度： 98%/99% ;
胶水粘度范围： max 10000mpa · s ;

工作电压： 220v50hz ; 耗电功率： 8kw ;
工作气源： 2-6kg ; 重量： 约240kg ;
工作环境： 温度： 0-40 ; 湿度： 20-90%。

计量方式: 高精密齿轮泵/明康自主研发水晶胶专用柱塞泵 ;

控制方式 :

台湾台达plc+台湾昆仑通态触摸屏 ;

控制系统 : 明康自主研发 ; 编程方式: 示教编程 ; 二.主要特点 : 1.触摸屏显示、操作, 全中文界面、易学易懂 ; 胶量大小粗细、出胶速度、出胶时间、停胶时间只需在触摸屏改变数值即可 ; 2.具有点、线、面、弧、圆、不规则曲线差补及三轴联动等功能, 能适应任何不规则物件灌胶 ; 3.节约人工, 也就节省了厂区面积, 便于车间6s管理 ; 4.按需配比, 实现边混合边灌胶, 最大限度节约胶水 ; 没有浪费, 用多少配多少, 减少壶瓶罐等中转浪费, 灌胶量精准, 不会灌多造成浪费 ; 5.真空回吸功能避免出胶不均、拉丝、气泡等现象 ; 6.配胶、灌胶和轨迹灌封三种功能一体化实现, 全自动操作 ; 7.水晶胶专用柱塞泵有效的防止胶水长时间存放出现的结晶现象 ; 8.双料桶设计, a胶和b胶分开储料, 保证胶水长时间放置不发生固化 ; 根据胶水性能, 可安装加热装置, 在冬季保证胶水流动性, ab胶料桶密封性好、并安装氮气入口有效的防止胶水长时间存放而出现的挥发、结晶现象, ab胶桶液位感应及报警装置, 当胶水液位过低自动报警, 并装有真空脱泡及真空自动进胶功能 ; 9.清洗方式分为手动与自动, 手动清洗只需将混合管拆下浸泡到清洗剂即可, 过10分钟拿出吹干净即可 ; 自动清洗只需在触摸屏上操作气液开关1分钟之内即可清洗干净 ;

10.提高企业竞争力, 企业争取订单也容易。

三. 适应胶水 : 聚胺脂pu胶、环氧树脂ab胶、硅胶、水晶胶等双组份胶水 ; 四.适用行业 : m700全系列自动灌胶机同时也适用于其他生产企业需要的灌胶的工艺, 如软灯条灌胶、小广告模块点胶、洗墙灯灌胶、地埋灯、投光灯线路板点胶灌胶、各种变压器灌胶、高压包灌胶、互感器灌胶、电源灌胶、电子元件点胶灌胶、摩托车电子、汽车电子灌封、线圈类灌封、网络变压器、水晶相册、相片、礼品、饰品、工艺品、铭牌(车标、标牌等)、塑胶商标、点钻工艺品的滴胶等。

