

# 广州三元乙丙防水卷材厂家

产品名称	广州三元乙丙防水卷材厂家
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛 型号:31231
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017 (仅限办公用途)
联系电话	020-29878196 13926464249

## 产品详情

### 一、产品简介

广州三元乙丙防水卷材厂家，三元乙丙橡胶防水卷材采用具有国际先进水平的冷喂料挤出连续硫化工艺装备，选用优质的三元乙丙橡胶和原辅材料，添加各种助剂，经混炼挤出连续硫化压延成型等一体化先进工艺技术制成的。是高分子防水材料中世界上公认的性能最优越的一种高弹性体防水材料，也是发达国家最常用的一种防水材料，拥有很好的耐老化性能。厂家联系：杨经理 订购电话：18664834088 企业qq：523776826

### 二、产品特点

广州三元乙丙防水卷材厂家是近年来发展起来的一种新型建筑防水材料。它具有颜色可调、质量轻，能减少基层的重量负荷；优异的延伸性，极好的拉伸强度、抗撕裂性能；对气候、酸、碱和微生物的腐蚀有一定的抗耐性和对温差变化的稳定性。冷施工操作，无环境污染，维修方便。有特好的抗老化性，能长期在阳光、潮湿、寒冷自然环境下使用，可适用于-50 ~ +80 环境条件下，产品执行标准：gb/t18173.1-2006《三元乙丙橡胶防水卷材》。

项目	指标值	数据结果
断裂拉伸强度 (mpa)	常温	7.5
60	2.3	2.4

扯断伸长率 (%)	常温	450
-20	200	201
撕裂强度(kn/m)		25
不透水性, 30min	0.3mpa	无渗漏

拥有很高的抗拉强度、延伸性。伸缩性物强，能承受硬物质的穿刺，抗裂性好，在建筑结构微动时，也能发挥其防水作用。具有优异的耐臭氧老化性，能抵抗紫外线及大气中很多种化学腐蚀性物质的侵蚀。产品使用耐久性可达25年以上。

### 三、适用范围

适用于各种屋面、地下室、隧道等建筑物防水工程；民用与工业建筑的屋面及地下工程、贮水池、市政、桥梁、地铁、隧道、水坝等工程防水。尤其适用于耐久性、耐腐蚀性要求高和易变形的重点防水工程。gb50207屋面工程技术规范i-iv级防水等级要求及各种地下工程的防水防潮等。

### 四、施工要求

广州三元乙丙防水卷材厂家基层要求：防水基层要求坚固、平整、清洁、干燥(含水率 9%)。屋面转角部位应做成圆弧半径 20mm的圆弧，屋面的排水坡度、分割缝、排气孔等应按设计要求处理。

施工方法可按工程要求采取满铺法、条铺法、空铺法和点铺法。

卷材与卷材搭接部位应用棉纱蘸甲苯或汽油清擦干净。

节点部位按设计要求增加附加层，附加层可用聚氨酯或卷材处理。

### 五、运输储存

- 1、应贮存在阴凉通风干燥的库房内。
- 2、应立放或平放，平放时高度不超过5卷。
- 3、不能在0 以下或雨中施工。
- 4、贮存日期为一年