

德国PERMA注油器FUTURA 107020

产品名称	德国PERMA注油器FUTURA 107020
公司名称	深圳佳德瑞机械有限公司
价格	8888.00/个
规格参数	品牌:PERMA 型号:107020
公司地址	广东省深圳市罗湖区文锦中路联兴大厦北座1201室
联系电话	86-075582254325/82254335/25669955 13543311022

产品详情

107020/perma futura/107020

用于高腐蚀、高湿度、高污染的环境

半透明外壳上有润滑剂余量指示标尺

perma futura适用于对卫生等级有要求的区域，或者对注油器金属壳体、电子电气系统可能会造成腐蚀、污染的严格的应用工况。基于电化学反应的工作原理保证润滑系统可靠运行。顶端的激活扣按照润滑周期的不同使用不用颜色区分，用户可以根据需要将100 cm³容量的润滑剂设定1，3,6或12个月的润滑周期。电化学反应产生的罐体内部气压（最大可达4bar）推动活塞向前，持续将少量润滑剂挤出至润滑点。

应用

perma futura可用于滚柱或滑动轴承、滑动导轨、开放式齿轮、齿轮箱、转轴、轴封、链条等位置的单点润滑。适用于对卫生清洁有要求的区域。因为外壳防腐蚀的设计，所以特别适合食品工业的应用。

产品特点

半透明，防腐蚀外壳完全防尘防水

准确地对润滑点持久润滑

自动润滑，可使用软管延长安装距离

通过防爆认证

优点

显示润滑剂余量，适应腐蚀环境，满足卫生及环境要求

每一小段时间间隔挤出少量的润滑剂

对中等温度条件下只需少量均匀的压力进行润滑的注油点提供可靠的润滑保证

维护时间少，润滑时设备无需停机，减少消耗，防止污染，可安装在离开危险区域3米远处

可用于有气体爆炸可能的工况

益处

用户可以观察到润滑剂推动活塞的位置，可适应严酷环境或者对卫生程度敏感的区域

防止润滑脂意外污染，润滑剂及材料损耗低

减少工况意外伤害，无需停机，减少维护成本，延长设备寿命，增加工况安全性

在危险地区亦能安全可靠润滑

技术参数

外壳 高级塑料

驱动方式 电化学反应

+20oc使用sf01润滑脂时润滑周期为 1,3,6或12个月

润滑剂容量 100cm³

工作环境温度 0oc~+40oc

内压 max. 4bar

润滑周期 (月)

从化学开始反应至开始润滑需要时间：1天

100cm3

at 0oc 4 8 15 >18

at +10oc 2 5 8 18

at +20oc 1 3 6 12

at +30oc 0.8 2 3 6

at +40oc 0.6 1 2 3

激活扣带有粉红色密封圈

深圳佳德瑞机械有限公司 地址：广东省深圳市罗湖区文锦中路联兴大厦北座1201室

网址：<http://skfjdr.1688.com> 电话：0755-82254325 qq：754953658