

供应花都沥青瓦 广州市乾新建筑材料有限公司

产品名称	供应花都沥青瓦 广州市乾新建筑材料有限公司
公司名称	广州市乾新建筑材料有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:麦捷通 型号:QX01
公司地址	广州市越秀区德政北路538号2203 B房
联系电话	020-85515829

产品详情

产品说明和要点：

广州市乾新建筑材料有限公司出品的多彩玻纤瓦 沥青瓦 玻纤胎沥青瓦 玻纤沥青瓦 油毡瓦 沥青油毡瓦，产品颜色多彩，质量上乘。

现在城市里屋面铺设优先考虑使用玻纤胎沥青瓦，玻纤胎沥青瓦也是多数设计院设计图纸后的屋面指定选材。沥青瓦作为一种新型建材有取代陶土瓦的趋势。为什么现在玻纤胎沥青瓦在屋面铺设中应用如此火爆？现在从五大方面为您带您解开这个谜团：一、沥青瓦的组成：玻纤胎沥青瓦也叫油毡瓦或玻纤瓦，是由改性沥青、玻璃纤维、彩色陶粒、自粘胶条组成。二、沥青瓦的特点与性能：沥青瓦最突出的特点是质量轻，每平方米仅10kg。并且沥青瓦的材质为改性沥青，只要按照正常施工程序方法得当，防水性能具有非常好的效果，尤其适合坡屋顶建筑、或平改坡项目或木结构房屋建筑。由于沥青瓦施工简便，施工损耗基本可以忽略不算，所以也增强了其市场竞争力，可为开发商节约工程造价。三、沥青瓦的外观：沥青瓦颜色多样性，安装在屋面后其美观多彩玻纤瓦融合多数的建筑风格，它提供了一系列的色彩选择，以满足不同审美情趣的要求。玻纤胎沥青瓦的颜色可用来配合和衬托其它建筑材料的自然色，如砖或石墙，涂料和外墙挂的板等的颜色，从而使环境变得更加和谐美观。四、沥青瓦的标准：玻纤胎沥青瓦屋面符合美国材料测试协会（astm）的防火标准（astme108）。玻纤胎沥青瓦屋面防火等级已达到美国a级防火标准。防风性：符合保险业实验室（uc）和美国材料测试协会（astm）d3018一级。五：沥青瓦的施工：玻纤胎沥青瓦对屋面施工环境低，且施工工艺简单，没有特别复杂的工序，从而缩短了施工周期。而且由于屋面自重较轻。从而降低了用于承重的工程成本。合理的费用加上较长的使用年限使得玻纤胎屋面具有良好的综合经济指标。

玻纤胎沥青瓦适用于混凝土及木屋结构的屋顶，它给环境增添了浪漫、温馨和舒适，给人“田园生活”的享受,与大自然融为一体。1、胎体：胎体的选择与应用，关系到沥青瓦的强度，耐水性、耐久性，抗裂性、防渗漏与胎体材质密不可分，因此胎体材质的优劣影响沥青瓦质量的主要因素。沥青瓦 2、配料：配料的质量与成份，对沥青瓦的抗高温性能，对紫外线抗老化，这一指标非常重要，美国抗高温120，中国标准为85。3、覆面材料：沥青瓦，尤其是彩色的沥青瓦覆面材料，主要功能是防护涂盖层。使其免受紫外线的直接照射，同时使瓦面产生鲜艳多变的色彩。

多彩玻纤瓦除了用固定件固定外，其本身拥有特殊配方制作的自粘胶，当收到光和热的影响，到达有效温度时，它的自粘胶开始变的更有粘性，将两片瓦片牢牢地粘在一起，从而大大提高了抗风性，能使瓦片之间牢固粘合，形成一体，保证了屋面的整体性，可以抵御超过98km/h的超强风力，使瓦片不会被强风掀起，保证屋面不受影响。多彩玻纤瓦采用高温瓷烤颗粒，永不退色，并且屋面不会在酸雨等恶劣城市环境的影响下出现锈蚀、花斑、青苔等现象。多彩玻纤瓦采用的瓷烤颗粒经过防静电处理，屋面不易积灰而形成明显的污斑，即使在长期雨淋的条件下也不会积累水渍，经过雨水冲刷会显得更加洁净明艳。多彩玻纤瓦本身具有很长的使用期限，从20年到50年不等。如果安装正确的话，多彩玻纤瓦屋面只需极少的维修甚至无需维修。

请登陆搜索引擎：“广州市乾新建筑材料有限公司”进入公司网页进一步浏览详情。