

长沙航空障碍灯专卖 LED光源 中光强

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 长沙航空障碍灯专卖 LED光源 中光强 |
| 公司名称 | 长沙佳田电子科技有限公司 |
| 价格 | 680.00/盏 |
| 规格参数 | 品牌:佰辰 型号:BC-12CR 光源:LED |
| 公司地址 | 长沙高新开发区麓泉路与麓松路交汇处延农综合大楼14楼14-A092 |
| 联系电话 | 86-073185563565 15367498686 |

产品详情

bc-12cr中光强b型航空障碍灯红色led航标灯高空警示灯

应用领域

bc-12cr中光强b型航空障碍灯广泛应用于空军、民用机场及机场净空、铁塔、烟囱、港口、风力发电厂、大桥及城市高层建筑等需要航空警示的各个领域。

应用范围

参考使用在高于45米不足105米的高耸建筑物上，如电视发射塔、大桥、风力发电站、大型建筑物、高大烟囱等；可以单独使用也可以配合高光强、中光强a型和低光强灯具一起使用，在建筑物高度大于105米时需配合高光强或中光强a型一起使用，共同起到航空障碍警示作用。

功能特性

- 抗uv的pc材料的灯罩，透明度达90%以上，强抗冲击、优秀的恶劣环境适应能力。
- abc+pc合金塑料材质底座，结构强度高，耐腐蚀。
- 采用菲尼尔透镜的光学设计，射程更远。
- 高效led光源，寿命长，功耗低，亮度高。
- 基于单片计算机控制，自动识别同步信号，不区分主副灯，同时也可由控制器控制。
- 采用符合自然光光谱曲线的光敏探头，精确控制灯具自动开关。
- 内部自带防浪涌器件，电路工作更可靠。
- 整体式结构，防护等级达ip65。
- 可燃性级别达ul94v0，适用于各种工业场合。
- 可选择gps同步功能。

| 类别 | 参数 |
|------|---------------|
| 产品型号 | bc-12cr |
| 电源输入 | ac220v（其他可定制） |
| 功耗消耗 | 15w |
| 闪光频率 | 20 ~ 60次/分钟 |

| | |
|------|--------------------|
| 发光强度 | 2000cd (± 25%) |
| 光源类型 | 红色led |
| 光源寿命 | > 10万小时 |
| 发光颜色 | 红色 |
| 发光角度 | 水平360 ° |
| | 垂直 3 ° |
| 同步方式 | 等电源电压信号方式 (自动选择) |
| 外形尺寸 | 160mm × 330mm |
| | |

| | |
|-------|----------------|
| 安装尺寸 | 120mm平均分布4*m10 |
| 防护等级 | ip65 |
| 防雷等级 | 5ka |
| 光控灵敏度 | 100lux |
| 环境温度 | -55 ~ 55 |
| 参考重量 | 2kg |
| 抗风能力 | 50米/秒 |