

供应深圳智信3G硬盘ZX-8403G车载录像机

产品名称	供应深圳智信3G硬盘ZX-8403G车载录像机
公司名称	深圳市智信威视科技有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:GISION 型号:GS-8403G 包装:彩盒
公司地址	广东省深圳市宝安区固戍一路航城大道华丰工业园C1栋7楼
联系电话	13760202017

产品详情

1.3g硬盘车载录像机

2.4路视频输入，1路视频输出

3.4路音频输入，1路音频输出

4.h.264压缩格式，cif/hd1/d1,3路d1

5.支持3g远程监控（3g标准，联通/电信。 wcdma, cdma2000, td-scdma）

6.支持手机，电脑实时远程监控

7.gps实时定位，报警录像，电子围栏

8.支持sd卡和硬盘，单卡最大支持128g，硬盘最大支持2t

10.支持扩展，电子设备对接（详细请咨询业务员）

项目	设备参数	性能指标
	操作语言	中文/英文/俄文

系统	操作界面	图形化菜单操作界面（osd菜单）
	密码安全	用户密码、管理员密码两级管理
视频	视屏输入	4路复合视频输入
	视屏输出	单路复合视频输出
	视屏显示	单画面、四画面显示
	视屏标准	pal制式、ntsc制式
	图象压缩	h.264 main profile，压缩资源为25帧d1/秒
	音频	音频输入
音频	音频输出	单路音频输出
	录音方式	声音与视频同步录制
	图像处理 及存储	图像格式
图像处理 及存储	视频码率	cif: 对应384kbps（低）、512kbps（中）、768kbps（高）三档码率。 hd1: 对应512kbps（低）、768kbps（中）、1024kbps（高）三档码率。 d1: 对应512kbps（低）、768kbps（中）、1024kbps（高）三档码率。
	音频码率	8kb/s
	数据存储	支持一个2t硬盘，和一张128gb的sd卡
报警	报警输入	4个报警输入，4v以下为低电平报警，4v以上为高电平报警

	报警输出	2个报警输出，输出高电平12v
通信接口	rs485接口	支持1个rs485接口
	rs232接口	支持1个rs232接口
加速度传感器	传感器接口	内置加速度传感器 g-sensor
3g模块		联通、电信、移动（可选）
gps模块		内置gps卫星定位模块(可选北斗模块)
配套软件	pc端回放分析	在pc端回放视频文件，同时对文件中的车辆信息进行分析
软件升级	升级文件	本机支持通过sd卡或硬盘升级（按机型）

表1：mdvr 产品规格列表

mdvr的基本电气参数如下表：

项目	工作参数	说 明
电源输入	8—36v	输入电压为 + 8v ~ + 36v，电压长期低于8v，或长期高于36v，设备自动关机，进入保护模式。
电源输出	12v	输出电压12v（+/-0.2v），最大电流2a。
车钥匙信号	4v	车钥匙关闭。
	5v	车钥匙打开。

视频输入阻抗	75	每路视频输入阻抗均75 。
视频输出电压	2vp-p	输出一个2vp-p的cvbs模拟信号，显示设备输入阻抗需75 阻抗匹配。
i/o接口	0—4v	为低电平报警。
	4v以上	为高电平报警。
工作温度	-40 -80	指的是通风良好条件下的环境温度。