

薄膜开关丝印机薄膜开关印刷机薄膜开关丝网印刷机

产品名称	薄膜开关丝印机薄膜开关印刷机薄膜开关丝网印刷机
公司名称	广州丝印机丝网印刷机械有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:恒锦 型号:4060PME 丝印机:4060PME
公司地址	广东广州广东省广州市番禺镇东涌石排大道
联系电话	13751397184

产品详情

薄膜开关丝印机专业印刷pet、pvc、转印纸（膜）、地暖膜、地热膜、电热膜、花纸、薄膜、铭板、柔性线路板、手机按键、3m胶、胶水、薄膜开关、商标镭射、刮刮卡、不干胶标贴、桶装纸、织带、铝箔、铜箔等 联系人：李先生 手机：13929240093

产 品 简 介

hs4060电动精密平面丝印机是一种通用型平面丝印机。能广泛应用于日常用品、玩具、电子、电器、塑料、皮革、金属、玻璃、轻工业及食品包装等各种行业中。

一、此平面丝印机具有以下特点：

- 1、 各位置均为电眼感应，位置准，性能优。
- 2、 刮刀左右运动采用台湾上银直线导轨，运动轻巧平稳，提高印刷质量。
- 3、 网框升降采用导轴运动结构，精度高，运动平稳顺畅。
- 4、 性能稳定，整台机器采用世界先进微型电脑控制器控制。
- 5、 根据客户需要，预置两个功能程序，单周期印刷和全自动印刷。
- 6、 电路程序有uv油印刷、普通油印刷、印一次、印两次等。
- 7、 采用进口最新德国festo/日本smc气动元件，动力畅顺强劲，经久耐用。
- 8、 特殊减震装置，机器运作非常平稳；

- 9、 操作面板采用灵敏轻触制，可直接选用丝印功能反应敏捷使用方便。
- 10、 台面采用高耐磨铸铝台面.印刷精度更高
- 11、 印刷马达采用台湾万鑫电机.使用动力更大

二、 技术参数：

- 1、 印刷颜色 1色
- 2、 单周期 可以
- 3、 持续运动 可以
- 4、 项目计数 可以
- 5、 速度调节 可以
- 6、 各部位延时 可以
- 7、 印刷速度 800次/小时
- 8、 最大网框 700mmx950mm
- 9、 最大印刷面积 450mmx650mm
- 10、 工件最大高度 80mm
- 11、 网框上落行程 200mm
- 12、 刮刀左右行程 600mm
- 13、 刮刀、油刮上下行程 10mm
- 14、 驱动 电动
- 15、 控制系统 微型电脑
- 16、 控制电压 12vdc
- 17、 电源电压 220vac 50/60hz
- 18、 连接负荷 20w
- 19、 气动供应 6bar
- 20、 机身外形尺寸 800mm x 1150mm x 1750mm
- 21、 重量 285kg

三、 机器操作安全性能：

hs4060电动精密平面丝印机符合最新的工程式样，如按要求使用绝对值得信赖。

机器装有紧急开关：当遇到紧急事情时按下紧急开关，则机器马上断电。回到起始位置，当事情处理好后扭出紧急开关，便可以安全启动恢复正常。

四、注意事项：

- (1)、当机器需要移动或修理时，必须将电源和气源切断。
- (2)、当调整或清洗油刮时，请按步骤操作。
- (3)、增强防火意识，配备消防器材。