

武汉速博雷尔WOEDO50-80-400-0.18KW减速机

产品名称	武汉速博雷尔WOEDO50-80-400-0.18KW减速机
公司名称	武汉速博雷尔传动机械有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:速博雷尔 型号:WOEDO50-80-400-0.18KW
公司地址	湖北省武汉市武昌区烽火机电市场
联系电话	027-52347368 13667177938

产品详情

wp蜗轮蜗杆减速机特点：

- 1、传动平稳、振动、冲击和噪音均小，减速比大，通用性广，能与各种机械设备配套使用。
- 2、能以单级传动获得较大的传动比，结构紧凑，大部分型号减速机有较好的自锁性，对有制动要求的机械设备能节省制动装置。
- 3、蜗杆螺牙与蜗轮齿面的啮合摩擦损耗较大，因此传动效率要比齿轮低，容易发热和温度较高。
- 4、对润滑和冷却要求较高一些。
- 5、互配性好，蜗轮蜗杆均按国家的标准制造，轴承、油封等均用标准件。
- 6、箱体型式有基本型（箱体为带有底脚板的立式或卧式两种结构）和万能型（箱体为长方体，多面设有固定螺孔，不带底脚板或另装底脚板等多种结构型式）
- 7、输入轴联接方式有基本型（单输入轴及双输入轴）、带电机法兰两种。
- 8、输出、输入轴位置方向有输入轴在下及在上；输出轴向上及向下；输入轴向上及向下。
- 9、可用2台或3台减速机组成多级减速机，以获得极大的传动比。

三、wp蜗轮蜗杆减速机

工作条件：

- 1、蜗轮减速机的蜗杆转速不能超过1500r/min。

2、工作温度为-40 ~+40 ，当工作温度低于0 时，启动前润滑油必须加热至0 以上，当工作温度高于40 时，必须采取冷却措施。

3、蜗轮减速机入轴可正反转。

四、注意事项：

1、蜗轮轴绝对不能作输入轴使用。

2、配套电机（即功率）不能超过标牌规定的数值。

3、如用户要改变入轴方向，可拆卸下轴二端盖，取出蜗杆轴，调节180。装入即可。按装时不可硬敲，可慢慢传动二轴，使之啮合。