

# 三层快速过滤材料天然优质无烟煤滤料

产品名称	三层快速过滤材料天然优质无烟煤滤料
公司名称	河南显达净水材料有限公司
价格	980.00/吨
规格参数	品牌:显达 型号:XD无烟煤 规格:0.6-1.2 1-2 2-4
公司地址	郑州市二七区
联系电话	0371-53792168 13592490047

## 产品详情

### 无烟煤滤料

**【技术工艺】**：无烟煤滤料采用优质白煤，经精选加工而成。

**【产品功能】**：外观光泽度好，机械强度高，化学性能稳定，在酸性、碱性、中性水中都不溶解。是目前普遍采用的双层、三层快速过滤材料，机械强度高，化学性质稳定，不含有毒有害物质，在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解，粒径配级合理，比表面积好，它在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤后的水质。

**【适应用途】**：无烟煤滤料适应于各种过滤器、离子交换器和无阀滤池、虹吸滤池、移动式供水设备及微滤、超滤、反渗透、海水淡化等。可广泛应用于自来水公司、饮料、矿泉水、纯净水、酿酒、电力、石油、钢铁、化工、造纸、制药、除盐水、游泳池、工业废水等行业的水处理。

**【技术要求】**：1、无烟煤滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分率按质量计，下同）。  
2、无烟煤滤料的平均密度一般不小于1.4g/cm<sup>3</sup>，不大于1.6g/cm<sup>3</sup>。 3、无烟煤滤料应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。含泥量不应大于3%，密度大于1.8g/cm<sup>3</sup>的物质含量不应大于8%。  
4、无烟煤滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。

【滤料的粒径：】 1、用于生活饮用水的无烟煤滤料的粒径范围为0.8-1.2mm、1.2-2mm；工业用水无烟煤滤料的粒径范围为1-2mm、

2-4mm。 2、在各种粒径范围的无烟煤滤料中，小于指定下限粒径的不应大于3%，大于指定上限粒径的不应大于2%。 常用粒径 0.8-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-6mm