

美孚SHC46M合成齿轮油

产品名称	美孚SHC46M合成齿轮油
公司名称	深圳市凯利顺商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美孚 型号:SHC46M 粘度:4600
公司地址	广东省深圳市深圳市西乡劳动二村工业园
联系电话	0755-33661337 13632622330

产品详情

详细内容：

产品简介：

美孚shc46m齿轮油,美孚齿轮油(mobilgear)shc22m及46m是具有卓越性能的超高粘度合成润滑油，是专为经常处于边界润滑状态下的重载、低速齿轮而设计。这些产品采用合成基础油配制而成，它们虽然具有如此高的粘度等级，却仍具有独特的低温流动性。这些超高粘度产品可以用泵进行长距离抽送，并可使用标准的油喷应用设备。天然的高粘度指数配上独特的添加剂系统使本产品具有独特的热和氧化性能，在极其高温和低温操作条件下，对于以很低速度运行的齿轮，仍具有卓越的润滑性能。本添加剂设计还提供很好的极压和抗磨性能以及抑制锈蚀和腐蚀的能力。

产品特性：

- 1、厚油膜形成和精选的添加剂使油品具有杰出的承载能力、抗磨及粘附性。
- 2、在环境温度下泵送性极佳。
- 3、可使用现有的润滑油喷射设备。
- 4、用量比润滑脂少，废油量比沥青及溶剂产品少。
- 5、不含固体物或沥青树脂。
- 6、淡色产品。
- 7、不含溶剂。

产品应用：

应用时需要考虑的事项：通常情况下，从沥青或润滑脂转为采用美孚齿轮油(mobilgear) shc 22m 或46 m的过程很简单，不需要改造润滑油喷设备。但建议将齿轮彻底清理干净，使这些合成产品的淡颜色优点得到充分发挥。向您的美孚销售代表咨询有关转换润滑油的更详尽细节。

美孚齿轮油(mobilgear) shc 22m 和46m 专为承受重载、驱动固定式旋转机械的低速开放式齿轮而设计。产品可通过喷嘴系统进行施用。具体应用包括：

- 1、金属采矿、水泥、石灰石生产和糖厂中使用的窑炉和碾磨机。
- 2、低速、承重的滑动与滚动接触轴承。

虽然美孚齿轮油 shc系列与矿物油基产品相容，但掺用可能减弱其性能。因此，在系统改用美孚齿轮油 shc系列产品之一代替其他油品之前，建议彻底清除、冲洗旧品，以获得最大的性能效益。

美孚shc46m齿轮油推荐用于所有有循环或飞溅式润滑系统的密封式钢对钢齿轮传动装置。美孚齿轮油 shc系列的粘度等级介于iso 150至iso c的高温应用，都有适当粘度的产品可以选用。特别推荐用于处在重负荷或^oc的低温应用，至121^o 6800之间，从要求倾点为-46 冲击负荷、低速，边界润滑工况为主的齿轮组中。

健康与安全：

根据现有资料显示，在本产品的使用过程中，不会对人体健康产生不良影响，但在使用过程中需遵循物料安全资料表(msds)上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。除指定的用途外，本产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品，注意保护环境。

凯利顺销售：

嘉实多rustilo dwx22溶剂型防锈剂

嘉实多rustilo dwx 22防锈油|castrol rustllo dwx32 嘉实多 rustilo dwx 32 是一种优质的软膜防锈剂，溶剂挥发后会在工件表面形一层强力保护膜。此外，它还具有良好的脱水性能。

产品应用：

嘉实多 rustilo dwx 32 是一种专为恶劣环境研制出来的中长期防锈剂。建议工厂、仓库或商店待售的机床、刀具等在储存前使用。它适用于凸轮轴、曲轴、圆锯、大型齿轮以及外露的机床滑动表面等等。

产品优点：

- 1、快速并完全脱水；
- 2、即使被碱性物质污染，亦能保持高度的破乳性；
- 3、脱水添加剂不容易被冲走；
- 4、搬运时，保护膜及油脂层不易遭到破坏；

5、脱膜时仅用溶剂或碱性清洗剂即可。使用方法最好将待干燥的部件浸入本产品，如此法不可行，采用喷涂法。保护膜特性软膜。

嘉实多rustilodwx22防锈剂是一种脱水型防锈剂防锈期长达12个月。它是由溶剂为基础加入了石油蜡、防锈剂、脱水剂和润湿剂调和而成颜色呈清澈棕色。干燥后形成软脂膜。

产品优点

- 1、含有性能优越的防锈剂—适合条件苛刻的环境，为工件提供优越的保护。
- 2、油膜自我修复能力强如果工件表面膜意外刮伤也不会锈，能够改善产品质量。
- 3、良好的脱水性—避免水侵蚀，不会在膜下生锈。
- 4、水洗或碱洗时不会发生乳化—适用于脱除乳化液加工后工件上的水分，减少额外的清洗工艺。
- 5、良好的机械膜厚度和抑制指纹特性手工处理精加工过的工件时不会留下痕迹，从而改善产品质量。

产品应用：

rustilo dwx 22是种中期防锈剂，在车床加工车间。重机械加工和设备制造厂有多种用途。