

美孚627齿轮油

产品名称	美孚627齿轮油
公司名称	深圳市凯利顺商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美孚 型号:627 粘度:100
公司地址	广东省深圳市深圳市西乡劳动二村工业园
联系电话	0755-33661337 13632622330

产品详情

美孚627齿轮油产品简介：美孚齿轮油 600系列是性能优异的齿轮油，具有杰出的极压特性和负荷能力，适用于所有循环或飞溅式润滑系统的密封式齿轮箱。本系列产品选用高度精炼的基础油，调以对氧化和化学降解具有极高抵抗力的特别添加剂配方制成。它们拥有减低摩擦力的特性，能够减低动力消耗、降低整体油温度。美孚齿轮油 600系列齿轮油能防止腐蚀和锈蚀（包括海水）。

美孚627齿轮油产品描述：它们具有优异的分水特性，在使用过程中有很强的抗泡能力。美孚齿轮油 600系列齿轮油推荐用于循环或飞溅式润滑系统的正齿轮、螺旋齿轮及伞齿轮的密封式工业齿轮箱，操作温度可高达100°C。对于钢与钢磨擦的机件，推荐采用美孚齿轮油 600系列，至于青铜与钢接触的蜗轮蜗杆的应用，则推荐采用美孚格高 (glygoyle) 系列或美孚shc 600系列产品。它们特别适合在重负荷或冲击负荷下操作的齿轮系统采用。最低的油系统温度取决于油品的倾点，因此，在常温下较高粘度级别的油品或需适当的加温。美孚齿轮油 600在船舶齿轮方面也有广泛的用场。非齿轮润滑用途则包括滑动与滚动接触轴承 - 特别是极高负荷又低速的。典型性质：

美孚齿轮油 600 系列 626 627 629 630 632 634 636

iso 粘度等级 68 100 150 220 320 460 680 粘度，astm d 445

cst @ 40oc 68 100 150 220 320 460 680

cst @ 100oc 9.2 12.0 15.8 19.5 24.5 29.9 39.2

粘度指数，astm d 2270 98 98 98 98 97 96 90

倾点，oc, astm d 97 -27 -27 -27 -24 -18 -12 -9

闪点，oc, astm d 92 225 235 245 255 265 275 285

密度 @15.6 oc, astm d 4052, 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.91