

供应YT无机活性保温材料系统参数

产品名称	供应YT无机活性保温材料系统参数
公司名称	河北银通建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:YT无机活性保温材料 型号:YT无机活性保温材料 材质:无机材质
公司地址	河北衡水和平西路266号御园1号1118
联系电话	0318-6660188 13784882088

产品详情

yt无机活性墙体保温材料是河北银通研发生产的一种新型无网保温系统，这种材料采用独特的工艺，粘接强度可以达到0.6mpa，故而即便是贴面砖也可以直接在保温材料外面粘贴，也不需要网格布、铆钉，更不需要抗裂砂浆、抹面砂浆。以天然优质耐高温轻质材料为骨料，无机改性材料和纳米级超低导热（0.013w/mk）材料，以柔性渐变及材质相融的原理，采用了国际先进的无机粘结和抗裂技术，经过工厂化生产配制，给客户提供一个单组分的、完整的产品，该产品导热系数小，蓄热系数大。具有保温、隔热、防火耐火、抗水、轻质、隔音、抗开裂、抗空鼓、抗脱落、使用寿命同墙体等各种性能融为一体的施工简便快捷，成本低，工期缩短一半以上。a级不燃绿色环保墙体保温节能材料，冬季可提高室内温度6-10℃，夏季可降低室内温度6-8℃。满足国家50%-65%的节能要求。yt无机活性墙体保温材料节能效果特出，由于蓄热和活性的存在，平衡了材料的保温需求；达到了特殊的保温效果。从国家检测数据看：本产品导热系数在0.045-0.050之间，而同类的国家标准是0.070-0.100，同类保温材料只能达到国家标准，做不到大幅度优于国标。