

煤矿水处理设备，矿井水处理设备，生活废水处理设备

产品名称	煤矿水处理设备，矿井水处理设备，生活废水处理设备
公司名称	北京莱金源水处理技术有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:北京莱金源 型号:BJBYJK 管径:DN80
公司地址	北京市昌平区西三旗北京轮胎厂1号楼
联系电话	010-57263783 13521062863

产品详情

一．产品功能

除铁锰过滤器主要用于去除系统中铁锰物质，净化水质；也可用于水的脱色、除味等。

二．适用范围

用于食品，饮料，造纸，酿造业，含铁超标水的处理，地下水，井水作为饮用水除铁，地热工程及游泳池循环水的需要。

三．产品特点

- 1．独特的多滤室结构，可实现在线反冲洗（过滤、排污和反洗同时进行）。
- 2．节电：出水直接供给管网，不需另设二级供水系统；具有自身反冲洗功能，不需另设反冲洗水泵。
- 3．节水：本设备采用“梅花式布水器”，缩短滤层与布水管的距离，可节省大量反冲洗用水。

四．技术参数

1. 处理效果：

.含铁量： 0.3mg/l；

.含锰量： 0.1mg/l；

.出水浊度： <3ftu。

2. 进水要求：

.含铁量： 20mg/l；

.含锰量： 3mg/l；

.进水浊度： <20ftu；

.碱度： 2mg/l；

.ph值： > 6.0（除铁时）， > 7.5（除锰时）。

3. 工作环境参数

.工作温度： 5-60 （特殊温度可定做）；

.工作压力： 0.6mpa。

. 运行参数

.工作方式： 压力式；

.运行方式： 水流自上而下，串联（高含铁锰量）或并联；

.过滤速度： 6-10m/h（除铁时）， 5-8m/h（除锰时）；

.运行周期： 视原水水质而定，最低不小于8小时；

.反洗方式： 水洗，或气水结合反洗；

.反洗时间： 10-15min；

.反洗耗水： 1-3%；

.反洗强度： 15-20l/s · m²。