

丹佛斯海利普HLP-NV矢量型变频器

产品名称	丹佛斯海利普HLP-NV矢量型变频器
公司名称	沈阳变频器电气有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:海利普 型号:HLP-NV矢量型变频器
公司地址	沈阳市沈河区南塔
联系电话	024-64686090 15382110566

产品详情

功率范围

单相 200 – 240v 0.18 – 2.2kw

三相 200 – 240v 0.25 – 3.7kw

三相 380 – 480v 0.37 – 22kw

hlp-nv系列变频器是一款高性能矢量型变频器，具有高可靠性和用户友好性，

凝聚多种功能，而且调试快捷，体积小，安装方便，节省空间。

用户友好 面板可热插拔

— 调试快捷 远程安装组件

— 方便远程控制

面板带有电位计或up、down功能 — 调速方便

全功率范围内使用统一的用户界面 — 使用更简单

fc和modbus两种通讯协议 —

易组成集中控制系统

极佳的控制性能 独特的vvc+矢量控制

— 在电动机中产生标准的圆形磁场，没有任何附加的效率损失

良好的直流制动功能 —

可承受频繁的直流制动 过载转矩150%

1分钟 — 无需更大变频器

电机自适应

— 开发全部潜能，保证电机工作状态最佳

智能逻辑控制

— 多数情况下无需plc

多功能 带有前馈因数的过程比例积分控制器 — 无需外部控制器

滑差补偿功能

— 对于冲击性负载，可保证电机的输出转速恒定

优异的频率追踪功能 —

可在极短的时间内捕捉到电机的运行频率并加速到设定值

高、低速负载补偿功能 —

保证电机在不同的负载下平滑、稳定地启动和运行 多点v/f曲线控制

— 最多可设置六点v/f曲线

内置制动单元（1.5kw及以上） — 节省用户成本 机

械刹车功能

— 方便用户使用

高可靠性 最佳散热设计

— 使用寿命长 防护等级

— ip20防护性能 高质量的电子元件和电容器

— 品质好 出厂前经过高温和满负载测试 —

可靠性高

接地故障、过热和短路保护 — 保护全面

带涂层保护的印刷电路板 —

可靠性高

电路板之间全部采用焊接 —

连接更可靠

电机保护功能齐全 —

安全有保障

电子热继电器

— 替代外部电机保护装置

体积小

紧凑的笔记本式设计 —

最少灰尘侵入 变频器并排安装

— 真正节省安装空间

型号	输入电压	功率(kw)	输出电流(a)	适用
hlpvn0d1821a	1 × 200-240v 50/60hz	0.18	1.2	
hlpvn0d1821b				

hlpvn0d3721a	1 × 200-240v 50/60hz	0.37	2.2	
hlpvn0d3721b				
hlpvn0d7521a	1 × 200-240v 50/60hz	0.75	4.2	
hlpvn0d7521b				
hlpvn01d521a	1 × 200-240v 50/60hz	1.5	6.8	
hlpvn01d521b				
hlpvn02d221a	1 × 200-240v 50/60hz	2.2	9.6	
hlpvn02d221b				
hlpvn0d2523a	3 × 200-240v 50/60hz	0.25	1.5	
hlpvn0d2523b				
hlpvn0d3723a	3 × 200-240v 50/60hz	0.37	2.2	

hlpvn0d3723b				
hlpvn0d7523a	3 × 200-240v 50/60hz	0.75	4.2	
hlpvn0d7523b				
hlpvn01d523a	3 × 200-240v 50/60hz	1.5	6.8	
hlpvn01d523b				
hlpvn02d223a	3 × 200-240v 50/60hz	2.2	9.6	
hlpvn02d223b				
hlpvn03d723a	3 × 200-240v 50/60hz	3.7	15.2	
hlpvn03d723b				
hlpvn0d3743a	3 × 380-480v 50/60hz	0.37	1.2	
hlpvn0d3743b				

hlpnv0d7543a	3 × 380-480v 50/60hz	0.75	2.2	
hlpnv0d7543b				
hlpnv01d543a	3 × 380-480v 50/60hz	1.5	3.7	
hlpnv01d543b				
hlpnv02d243a	3 × 380-480v 50/60hz	2.2	5.3	
hlpnv02d243b				
hlpnv03d043a	3 × 380-480v 50/60hz	3.0	7.2	
hlpnv03d043b				
hlpnv04d043a	3 × 380-480v 50/60hz	4.0	9.0	
hlpnv04d043b				
hlpnv05d543a	3 × 380-480v 50/60hz	5.5	12.0	

hlpvn05d543b				
hlpvn07d543a	3 × 380-480v 50/60hz	7.5	15.5	
hlpvn07d543b				
hlpvn001143a	3 × 380-480v 50/60hz	11.0	23.0	
hlpvn001143b				
hlpvn001543a	3 × 380-480v 50/60hz	15.0	31.0	
hlpvn001543b				
hlpvn18d543a	3 × 380-480v 50/60hz	18.5	37.0	
hlpvn18d543b				
hlpvn002243a	3 × 380-480v 50/60hz	22.0	43.0	