

Q347F-25C法兰固定球阀

产品名称	Q347F-25C法兰固定球阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:欣一 型号:Q47F-25C 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

q47f-25c法兰固定球阀上海欣一阀门有限公司生产销售q47y-16p不锈钢硬密封球阀，q47f-900lb缩径固定球阀，q47f-16c国标固定球阀，q47h-25c手动硬密封球阀，q47h-100c手动固定球阀，欢迎大家前来采购！

一、介绍：

- 1、在各种阀门中，球阀的流动阻力小，全径球阀打开时，球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径，介质几乎可以毫无损失的流过
- 2、球阀旋转90°即可全关全开，启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻，便于管道安装
- 3、手动浮动球阀的开关指示：球体、阀杆、手柄是阀门的运动部件，是一个装配单元。阀杆头部采用偏方结构，能从手柄处位置很容易辨出阀门处于开启位置或关闭位置。当手柄或阀杆扁方与管道轴线平行时，阀门处于开启位置；当手柄或阀杆扁方与
- 4、阀门锁定装置：为了防止误操作阀门，在阀门的全开和全关位置可用锁锁定阀门，特别是安装在野外的阀门或者当工艺流程不允许开或关阀门时，为防止其他人员错误操作阀门，将阀门位置锁定是很重要的。因此根据用户的需要在阀门设计时家装带锁孔定位片可满足用户的工艺要求。

二、用途

q47f-16c国标固定球阀是我公司开发的高性能阀门。阀座采用板簧加载的金属密封结构，在高温下启闭轻松。球体及阀座采用特殊硬化处理，密封面不擦伤。球阀具有双向密封功能。中小口径采用浮动球结构(dn15~200mm)，大中口径采用固定球结构(dn125~500mm)。用途：金属硬密封球阀适用于class150~1500、pn1.6~16.0mpa，工作温度-29~425（碳钢）或-40~550（不锈钢）的各种管路上，用于截断或接通

管路中的介质，选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

蜗轮传动硬密封球阀用途 金属硬密封球阀是我公司开发的高性能阀门。阀座采用板簧加载的金属密封结构，在高温下启闭轻松。球体及阀座采用特殊硬化处理，密封面不擦伤。金属硬密封球阀是我公司开发的高性能阀门。阀座采用板簧加载的金属密封结构，在高温下启闭轻松。球体及阀座采用特殊硬化处理，密封面不擦伤。球阀具有双向密封功能。中小口径采用浮动球结构(dn15 ~ 200mm)，大中口径采用固定球结构(dn125 ~ 500mm)。本公司生产的金属硬密封球阀解决了防密封表面粘带和高温卡阻的现象，浮动金属硬密封球阀采用了弹性加载结构，在正常关闭情况下确保了球体密封面与阀座密封之间的接触，在高温工况下，能有效补偿内件受热膨胀，避免因高浊而导致的卡阻，适合于中小口径高温使用场合。金属硬密封球阀的球体表面采用特殊表面硬化处理，阀座整体用特种硬质材料或局部堆焊硬质材料，确保密封圈之间有合适的硬度差，因此适合固体颗粒和磨料介质。由于密封填料方面采用柔性石墨，金属缠绕式垫片，能用于高温、高压工况，并具有耐火烧功能。