

# 无机活性保温系统参数 银通产品定义

产品名称	无机活性保温系统参数 银通产品定义
公司名称	河北银通建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:YT无机活性保温材料 型号:YT无机活性保温材料 材质:无机材质
公司地址	河北衡水和平西路266号御园1号1118
联系电话	0318-6660188 13784882088

## 产品详情

河北银通建材有限责任公司产品，绿色节能，无网设计，国内首创，yt无机活性墙体保温材料：以天然优质耐高温轻质材料为骨料，优化组合多种无机改性、固化材料和游离性表现的纳米级材料，采用国际先进的无机粘接和抗裂技术，实现了产品的无网应用，保温产品完成国家级和省级的标准图集。公司产品荣获国家住建部：绿色建筑节能推荐牌、中国著名品牌、全国保障性住房建设用材优秀供应商。

无机活性隔热保温系统i是一种新型无网保温系统，这种材料采用独特的工艺，粘接强度可以达到0.6mpa，故而即便是贴面砖也可以直接在保温材料外面粘贴，也不需要网格布、铆钉，更不需要抗裂砂浆、抹面砂浆，而且还具有抗水、抗裂、抗空鼓，施工简便快捷，成本低，a级不燃等诸多优势，这种材料的显著优势使其在未来必将会占领保温领域的大部分份额。银通系列保温隔热产品是工厂化生产的单组份成品。袋装运至工地，不需添加任何物品，不需加设网格布（钢丝网）、不需做抗裂砂浆，只需加水搅拌均匀后，便可直接用于各种墙体，一次性达到抹平抹白、保温、隔热的效果。工人施工快，工费低，施工工期比任何其它保温系统缩短一半以上，甚至三分之二的的时间，降低成本开支、提高综合收益。