

德国凯驰Karcher干冰清洗机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 德国凯驰Karcher干冰清洗机 |
| 公司名称 | 凯驰(上海)清洁系统有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:凯驰 型号:IB7/40Classic *EU |
| 公司地址 | 上海市闵行区中春路7001号明谷科技园B座309室 |
| 联系电话 | 18616660927 |

产品详情

凯驰干冰喷砂机可实现高等级抛光效果。使用的全部组件均为最高品质。精心开发的计量技术能够保证获得可靠的喷砂，而不会有冰留存到机器上。凯驰喷砂机设计用于连续操作。其可靠性已经在众多测试中得到验证，包括现场试验及耐久试验。ib 7/40底盘的气流已获得优化，从而能够引导可用压缩空气通过机器到达喷嘴，实现最低损耗。从而通过ib 7/40底盘，即便采用较低压力和耗气量（最大 $3.5 \text{ m}^3/\text{min}$ ）也可获得出色的清洁效果。这种低资源耗费的另一个优点是低噪音。比如5 bar的喷砂压力，噪声级为ca. 80 db(a)。ib 7/40底盘配备有一台残冰清空装置。这样，在作业完成后只需按下按钮就可将残留干冰从箱罐中去除，避免机器发生冻结。新干冰喷砂机还具有集成式油水分离器。可确保可靠的运行。喷砂压力及送冰速度都可通过按钮来作调节。所设定值显示在显示屏上。此外，可调取运行时间、每小时平均耗冰量及总耗冰量等统计数字。送冰速度与喷砂压力的调控可通过按键开关进行锁定。机器类型：清洗机,清洗机 加工定制：否 连接负荷(千瓦)：0,6 绳进入长度(米)：7 声压等级(分贝(a))：99 工作电压：220(伏) 功率：600(瓦) 订货号:1.574-001.0 应用范围：工业 订购热线：4008-227-365 连接负荷(千瓦) 0,6 压缩空气接头-罩/框架-绳进入长度(米) 7 气压(巴/兆帕) 2 - 10 / 0,2 - 1 空气量-气流(立方米/分钟) 0,5 - 3,5 声压等级(分贝(a)) 99 干冰容量(千克) 15 干冰球(直径)(毫米) 3 干冰耗量(千克/小时) 15 - 50 重量，不含附件(千克) 69 尺寸(长x宽x高)(毫米) 768 x 510 x 1100 原文网址：<http://www.sh-karcher.com/pro/ganbing/ib7-40ciassis.html> 驾驶式洗地吸干机：<http://www.sh-karcher.com/pro/xidiji/b60wbp.html> 凯驰br47/35esc：<http://www.sh-karcher.com/pro/dianti/br47-35esc.html> 扫地机<http://www.sh-karcher.com/pro/saodi/>